

Dane aktualne na dzień: 04-12-2025 08:47

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip58vsr4-ai1-2-7-12-point-p-25954.html>



Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP58VSR4-Ai1 2,7-12 POINT

Cena brutto	2 244,75 zł
Cena netto	1 825,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21769
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP58VSR4-Ai1 2,7-12

Kamera IP kopułowa 8Mpix z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/2.8" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 40m, wbudowany mikrofon, funkcje: WDR(120dB), ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 256GB, obudowa IP67/IK10 biała, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af.

System audio	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8" 8Mpix CMOS
Rozdzielczość	3840(H) x 2160(V)
Całki	0.003lux@F1.6 (Kolor, AGC, WDR, 0lux@0.1m, IR, WDR)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Motozoom 2.8-12mm F1.6
Focus	AF

Kat. siedziska	H: 107.4" - 29.2", V: 54.2" - 14.3"
DOB	Detekc 87.372m / Obserw 35.149m / Recognize 17.74m / Identify 9.37m
Balansy białe	(AWB) Autohigrom
Kompensacja P	ELC / FLC / WDR(120dB)
Migawka	Autohigrom (1 - 10.00000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Autohigrom
Redukcja szumów	20/30 DnB
Detekcja ruchu	4 obsary
Maszk prywatności	4 obsary
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Funkcja dźwięku	Mechaniczny 800 Hz
Promień podświetlenia	Zaśw do 40m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG
Rezonans	8K(3840x2160) / 4K(3840x2160) / 2K(1920x1080) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / DL(104x376) / 640x360 / 2CF(104x388) / CF(132x288)
Strumień danych	8Mbps 20fps 50/40/1080P@30fps
Strumień dźwięku	1080P(1920x1080)@30fps 2CF/CF@30fps
Strumień wideo	DL(640x360)@30fps 2CF/CF@30fps

Podłączenie sieci	10/40 (10/100Mbps)
Protokół	IPv4, ICMP, ICMPv6, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, LRP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, POP, SMTP, SSL
Audío	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Zapamiętanie	OWS (S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zaopasowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gracze karty pamięci	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	~9W
Warunki pracy	-30°C ~ +40°C, 10%~90% RH
Obrotowa	IPV1, IPv6
Waga	0.09kg
Wymiary	91.29 x 110mm