

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-peip1x8fwr2-ai1-p-40659.html>



Kamera IP 8Mpix BCS-P-PEIP1X8FWR2-Ai1

Cena brutto	1 715,85 zł
Cena netto	1 395,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25902
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-PEIP1X8FWR2-Ai1

- Kamera IP panoramiczna 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 1.68mm
- Kąt widzenia H: 180° V: 100°
- WDR120dB
- IR 20m
- Mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-PEIP1x8FWR2-Ai1

Linia produktowa
BCS POINT

NDAA
National Defense Authorization Act

Typ kamery
Panoramiczna

Rozdzielczość
8 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
3840(H)×2160(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
1.68 mm

Apertura
F2.0

Focus

Stały
Iris
Stały
Kąt widzenia
H: 180° V: 100° D: 180°
DORI
Detect 38m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery
0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
52dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
2D/3D DNR
RoI
Region of Interest
Defog
Digital
Obrót obrazu
Mirror horizontal/vertical, Flip 180°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)
/ (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
3840×2160@30fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps
Strumień drugi
1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Strumień trzeci
720×576@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate
128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
ICR
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Zasięg IR
20m
Mikrofon
Tak
Kompresja audio
G.711A / G.711U
Przechowywanie
NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu

4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Bezpieczeństwo
Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF
Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 5.5W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
IK10
Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
4kV
Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø111×93mm
Waga
0.48kg
Obudowa
Metal
Wymiary pudełka mm (W×D×H)
130×130×130
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.