Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 22:51

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-peip1x8fwr2-ai1-p-40659.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-PEIP1X8FWR2-Ai1

Cena brutto	**1 715,85 zł**
Cena netto	**1 395,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25902**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-PEIP1X8FWR2-Ai1

- Kamera IP panoramiczna 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 1.68mm
- Kąt widzenia H: 180° V: 100°
- WDR120dB
- IR 20m
- Mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-PEIP1x8FWR2-Ai1
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Panoramiczna
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
1.68 mm
Apertura
F2.0
Focus

Stały

Iris

Stały

Kąt widzenia

H: 180° V: 100° D: 180°

DORI

Detect 38m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m

Czułość kamery

0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

52dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

RoI

Region of Interest

Defog

Digital

Obrót obrazu

Mirror horizontal/vertical, Flip 180°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

3840×2160@30fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi

1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Strumień trzeci

720×576@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate

128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Zasięg IR

20m

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Przechowywanie

NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Bezpieczeństwo

Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania

12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 5.5W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

IK10

Tak

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe

4kV

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø111×93mm

Waga

0.48kg

Obudowa

Metal

Wymiary pudełka mm (W×D×H)

130×130×130

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.