

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-peip2x4fcr3l3-ai1-p-40653.html>



Kamera IP 8Mpix BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1

Cena brutto	2 429,25 zł
Cena netto	1 975,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25894
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1

- Kamera IP wieloprzetwornikowa 2x4Mpx
- Przetwornik 2x1/2.5" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia NightColor
- Technologia aktywnego odstraszania ADC
- 2x obiektyw stały 2.8mm
- WDR130dB
- IR 30m
- White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon i głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1

Linia produktowa
BCS POINT

NDAA
National Defense Authorization Act

Typ kamery
Panoramiczna

Rozdzielczość
8 Mpx

Przetwornik
1/2.5" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
4096(H)×1860(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura

F1.0
Focus Stały
Iris Stały
Kąt widzenia H: 180° V: 65° D: 180°
DORI Detect 63.1m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m
Czułość kamery 0.002Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N 52dB
Balans bieli (AWB) Auto / manual
WDR 130dB
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(130dB)
Migawka Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów 2D/3D DNR
RoI Region of Interest
Defog Digital
Ilość strumieni 2
Strumień główny 8M(4096×1860)@20fps
Strumień drugi 2048×936@20fps
Bitrate 128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc ICR
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight
Zasięg IR 30m
Zasięg WhiteLight 30m
NightColor Tak
Mikrofon Tak
Głośnik Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC Alarm optyczno-dźwiękowy
Światła ostrzegawcze Red/Blue Light
Wejście audio 1
Wyjście audio 1

Kompresja audio
G.711A / G.711U

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Przechowywanie
NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Bezpieczeństwo
Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 12.6W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

IK10
Tak

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
4kV

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø128.7×109.9mm

Waga
0.86 kg

Wymiary pudełka mm (W×D×H)
170×170×160

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd