Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 00:16

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-peip2x4fcr3l3-ai1-p-40653.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1

Cena brutto	**2 429,25 zł**
Cena netto	**1 975,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25894**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1

- Kamera IP wieloprzetwornikowa 2x4Mpx
- Przetwornik 2x1/2.5" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia NightColor
- Technologia aktywnego odstraszania ADC
- 2x obiektyw stały 2.8mm
- WDR130dB
- IR 30m
- White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon i głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Panoramiczna
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.5'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
4096(H)×1860(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura

F1.0

Focus
Stały

Iris
Stały

Kąt widzenia
H: 180° V: 65° D: 180°

DORI
Detect 63.1m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m

Czułość kamery
0.002Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
52dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
130dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(130dB)

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

RoI
Region of Interest

Defog
Digital

Ilość strumieni
2

Strumień główny
8M(4096×1860)@20fps

Strumień drugi
2048×936@20fps

Bitrate
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR
30m

Zasięg WhiteLight
30m

NightColor
Tak

Mikrofon
Tak

Głośnik
Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC
Alarm optyczno-dźwiękowy

Światła ostrzegawcze
Red/Blue Light

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U

Wejście alarmowe
: 1

Wyjście alarmowe
: 1

Przechowywanie
: NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły
: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Bezpieczeństwo
: Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 12.6W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

IK10
: Tak

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: 4kV

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø128.7×109.9mm

Waga
: 0.86 kg

Wymiary pudełka mm (W×D×H)
: 170×170×160

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd