Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:14

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-tip28fcl3-ai1-2-8mm-p-39767.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP28FCL3-Ai1 2,8mm

Cena brutto	**1 150,05 zł**
Cena netto	**935,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24678**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP28FCL3-Ai1 2,8mm

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP28FCL3-Ai1
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/1.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.0
Focus
Stały

Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 111°, V: 63° D: 131°
DORI
: Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery
: 0.0003Lux(F1.0,AGC)
Stosunek S/N
: 52dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
RoI
: Region of Interest
Defog
: Digital
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi
: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate
: 128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Rodzaj oświetlacza
: WhiteLight
Zasięg WhiteLight
: 30m
NightColor
: NightColor 2.0
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711A / G.711U
Przechowywanie
: NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS

Bezpieczeństwo

Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 3.9W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe

4kV

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

206×73×73mm

Waga

0.48kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.