Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:22

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-tip28fsr4l4-ai22-2-8mm-p-40329.html



# Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2) 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 605,15 zł** |
| Cena netto | **1 305,00 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **25480** |
| Producent | **BCS POINT** |

## Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2) 2,8mm

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 40m, WhiteLight 40m
- Audio 1/1, Alarm 1/1
- Mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa

2.8 mm

Apertura

F1.0

Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 106.5° V: 57.9° D: 132°

DORI

Detect 87m / Observe 35m / Recognize 17m / Identify 9m

Czułość kamery

0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

130dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(130dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

RoI

Region of Interest

Defog

Digital

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

3840×2160@30fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi

1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Strumień trzeci

720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate

128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

40m

Zasięg WhiteLight

40m

NightColor

Tak

Mikrofon
: Tak

Głośnik
: Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC
: Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711U

Wejście alarmowe
: 1

Wyjście alarmowe
: 1

Przechowywanie
: NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Bezpieczeństwo
: Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 10W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: 4kV

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 269×96×82mm

Waga
: 0.97kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób
: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść