

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-tip28fsr4l4-ai2-2-8mm-p-40329.html>



## Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2) 2,8mm

Cena brutto	<b>1 605,15 zł</b>
Cena netto	<b>1 305,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>25480</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2) 2,8mm

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 40m, WhiteLight 40m
- Audio 1/1, Alarm 1/1
- Mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)  
Linia produktowa  
BCS POINT  
NDAA  
National Defense Authorization Act  
Typ kamery  
Tuba  
Rozdzielczość  
8 Mpx  
Przetwornik  
1/2.8" CMOS  
System skanowania  
Progressive Scan  
Piksele  
3840(H)×2160(V)  
Obiektyw  
stały

---

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.0

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16x

Kąt widzenia  
H: 106.5° V: 57.9° D: 132°

DORI  
Detect 87m / Observe 35m / Recognize 17m / Identify 9m

Czułość kamery  
0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N  
56dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
130dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(130dB)

Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D/3D DNR

Rol  
Region of Interest

Defog  
Digital

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
3

Rozdzielczości  
8M(3840x2160) / 5M(3072x1728) / 4M(2560x1440) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576)  
/ (640x360) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)

Strumień główny  
3840x2160@30fps 3072x1728@30fps 2560x1440@30fps 1920x1080@30fps 1280x720@30fps

Strumień drugi  
1920x1080@30fps 1280x720@30fps 720x576@30fps 640x360@30fps 704x288@30fps  
352x288@30fps

Strumień trzeci  
720x576@30fps 640x360@30fps 704x288@30fps 352x288@30fps

Bitrate  
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc  
ICR

Rodzaj oświetlacza  
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR  
40m

Zasięg WhiteLight  
40m

NightColor

---

Tak

Mikrofon  
Tak

Głośnik  
Tak

Funkcja aktywnego odstraszenia ADC  
Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio  
1

Wyjście audio  
1

Kompresja audio  
G.711A / G.711U

Wejście alarmowe  
1

Wyjście alarmowe  
1

Przechowywanie  
NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci  
microSD 512GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Bezpieczeństwo  
Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania  
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 10W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
4kV

Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
269×96×82mm

Waga  
0.97kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób

---

Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść