Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:17

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-tip58vsr5-ai2-g-p-40382.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP58VSR5-Ai2-G

Cena brutto	**861,74 zł**
Cena netto	**700,60 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25525**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP58VSR5-Ai2-G

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP58VSR5-Ai2-G
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Nagrywanie w chmurze BCS
Tak
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.8~12 mm
Apertura
F1.6

Focus
: Auto / manual

Iris
: Auto

Zoom optyczny
: 4×

Zoom cyfrowy
: 16×

Kąt widzenia
: H: 107.4°~ 29.2° V: 54.2°~ 16.3°

DORI
: Detect 87~372m / Observe 35~149m / Recognize 17~74m / Identify 9~37m

Czułość kamery
: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
: 56dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: 120dB

Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 2D/3D DNR

Defog
: Digital

Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
: 3

Rozdzielczości
: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
: 3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi
: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Strumień trzeci
: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate
: 128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
: ICR

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Zasięg IR
: 50m

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe
1

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Bezpieczeństwo
HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 10.5W

Kolor obudowy
Grafit

Klasa szczelności IP
IP67

IK10
Tak

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
245×86×72mm

Waga
0.92kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy
Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy

Ai - Liczenie osób
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść