Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:58

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-tip58vsr6l6-ai2-g-p-40924.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP58VSR6L6-Ai2-G

Cena brutto	**1 113,83 zł**
Cena netto	**905,55 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**26087**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-TIP58VSR6L6-Ai2-G

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m WhiteLight 60m
- Mikrofon, alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP58VSR6L6-Ai2-G
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm
Apertura
F1.4
Focus
Auto / manual

Iris
: Auto
Zoom optyczny
: 5×
Kąt widzenia
: H: 111.5°~34.4° V: 58.7°~19.2° D: 132.5°~39.4°
DORI
: Detect 81~405m / Observe 32.4~162m / Recognize 16.2~81m / Identify 8.1~40.5m
Czułość kamery
: 0.002Lux(F1.4,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 52dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
RoI
: Region of Interest
Defog
: Digital
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 3840×2160@25fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi
: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Strumień trzeci
: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate
: 128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 60m
Zasięg WhiteLight
: 60m
Mikrofon
: Tak
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio

G.711A / G.711U / AAC

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Przechowywanie
NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
Tak

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE

Bezpieczeństwo
Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.3

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 8W

Kolor obudowy
Grafit

Klasa szczelności IP
IP67

IK10
Tak

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
4kV

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
245×85×86mm

Waga
0.94 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd