Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:49

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-u-tip68vsr4-bcs-ultra-p-40210.html



Kamera IP 8Mpix BCS-U-TIP68VSR4 BCS ULTRA

Cena brutto	**2 785,95 zł**
Cena netto	**2 265,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25290**
Producent	**BCS ULTRA**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-U-TIP68VSR4 BCS ULTRA

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-U-TIP68VSR4
Linia produktowa
BCS ULTRA
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm
Apertura
F1.8~3.32
Focus

Auto / manual

Iris

Auto

Zoom optyczny

5×

Kąt widzenia

H: 32.6°~110.6° V: 18.3°~57.3° D: 37.4°~134.1°

Czułość kamery

0.2Lux(F1.8) 0Lux(IR)

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1/30~1/10000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Obrót obrazu

Mirror, Flip

Ilość strumieni

4

Rozdzielczości

3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360

Strumień główny

3840×2160@15fps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Zasięg IR

40m

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

Tak

Maski prywatności

8

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF

Protokoły

IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2

Bezpieczeństwo

DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 13.2W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

IK10
: Tak

Wbudowana grzałka
: Tak

Warunki pracy
: -40°C~+55°C max 90% RH

Wymiary
: 80×75×237mm

Waga
: 1 kg