Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:43

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-dahua-p-39869.html



Kamera IP 8Mpix IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B Dahua

Cena brutto	**615,27 zł**
Cena netto	**500,22 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24860**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

Dzięki ulepszonej technologii kodowania **H.265** kamera **IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B** ma wydajną metodę kodowania wideo, co oszczędza przepustowość i przestrzeń dyskową. Kamera **IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B** wykorzystuje najnowszą technologię **Smart Dual Illuminators** i wyświetla lepszy kolorowy obraz w warunkach słabego oświetlenia. Zastosowany przetwornik **8Mpx** wraz z obiektywem **3,6mm** gwarantuje niezwykle szczegółowy obraz z szerokim kątem obserwacji. Kamera posiada wbudowany slot kart **microSD** (obsługa kart do **256GB**).

IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

- przetwornik: 1/2,7" 8MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
- rozdzielczość: 3840x2160 (8Mpx) @ 20kl/s
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- czułość: 0,008lux/F1,6, 0lux (dioda IR / LED wł.)
- obiektyw: 3,6mm
- oświetlacz Smart Dual:

  2 diody IR LED (zasięg 60m)

  2 diody LED światła białego (zasięg 50m)

- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- wbudowany mikrofon
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
- funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

  20 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx)

  25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)

- bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)

- podgląd obrazu:

  Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO

  przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome

  urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android

- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Kamera **Dahua** obsługuje technologie **WizSense.**

Technologia **Dahua WizSense Smart Dual Light** posiada zaawansowane inteligentne funkcje, które sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, a dzięki algorytmom głębokiego uczenia urządzenie w sposób zaawansowany realizuje krytyczne zadania, takie jak ochrona obwodowa, oraz klasyfikacja obiektów pojawiających się w kadrze (ludzie/pojazdy).