

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s5-p-39871.html>

Kamera IP 8Mpix IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5

Cena brutto	864,42 zł
Cena netto	702,78 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24865
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5 TiOC 3.0 Full-Color Stalight SMD 4.0 MicroSD Audio Alarm

IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5 należy do serii WizSense, która przeznaczona jest do rozbudowanych, profesjonalnych monitoringów IP, opartych o inteligentną analizę obrazu. Kamera posiada obiektyw **stałogniskowy 2.8 mm**, oraz przetwornik **1/2.7" CMOS**, który pracuje w rozdzielczości **3840x2160(8Mpx)**. Kompresja danych kamery działa w standardzie **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG**. Funkcja **WDR 120 dB** znacznie poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Urządzenie posiada również wbudowane promienniki **IR i LED światła białego** z zasięgiem działania **do 30m**. Ponadto urządzenie posiada funkcje **3D NR, RoI, AGC, AWB, BLC, HLC, SSA, Defog** które dostosowują działanie kamery do panujących warunków oraz znacznie poprawiają jakość obrazu. Obudowa kamery stworzona została w standardzie **IP67**. Kamera zasilana jest napięciem **12V DC lub PoE**.

Parametry techniczne:

- . Przetwornik: **1/2.7" CMOS**
- . Rozdzielczość: **3840 x 2160(8Mpx)**
- . Obiektyw: **2.8mm**
- . Kąt widzenia: **H: 106°**
- Czułość: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE), 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE). 0 lux (illuminator on)
- . Oświetlacz IR: **Tak, 2x zasięg do 30m**
- . Oświetlacz światła białego: **Tak, 2x zasięg do 30m**
- . Wbudowany mikrofon: **Tak(2 mikrofony)**
- . Wbudowany głośnik: **Tak**
- . Wbudowany slot SD: **Tak, karta microSD do 512GB**
- Konfiguracja i obsługa zdalna: **oprogramowanie VMS** (Smart PSS, DSS Express, DSS PRO), **przeglądarka WEB, aplikacje mobilne**
- . Kompresja obrazu: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Przykładowe funkcje WizSense: **Wykrycie wtargnięcia , SMD 4.0**(klasyfikacja obiektów człowiek/pojazd), **inteligentne wyszukiwanie, przekroczenie linii**

-
- Smart Dual Light: **Tak**
 - TioC: **Tak, funkcja aktywnego odstraszania**
 - Wejście/wyjście audio: **1/1**
 - Wejście/wyjście alarmowe: **1/1**
 - . Klasa szczelności: **IP67**
 - . Zasilanie: **12V DC / PoE**
 - . Pobór mocy: **< 9.4 W**
 - . Wymiary: **288.4 × 94.4 × 84.7 mm**
 - . Waga: **1.23 kg**