Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:50

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-termowizyjna-uni-t-uti32-32x32-px-p-39135.html



Kamera termowizyjna Uni-T UTi32 32x32 px

Cena brutto	**799,00 zł**
Cena netto	**649,59 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24169**
Producent	**UNIT**

Opis produktu

Kamera termowizyjna Uni-T UTi32 32x32 px

GŁÓWNE PARAMETRY

Zakres temperatury: -20°C ~1000°C
Dokładność: ±2°C lub ±2%
Emisyjność: 0,1 ~1 (domyślnie 0,95)
Rozdzielczość pomiarów: 0,1°
Rozdzielczość IR: 32 x 32 px
Paleta kolorów: tęcza, czerwony, szary
Pole widzenia: 30° * 30°
Czułość termiczna: 0,15°C
Częstotliwość: <9 Hz

CECHY OGÓLNE

Wymiary: 205 x 124 x 65 mm
Rodzaj wyświetlacza: 2,4'' TFT LCD
Rozdzielczość wyświetlacza: 480 x 320 px
Bateria: 3,7 V / 5000 mAh
Gniazdo USB: USB-C
Czas pracy: >7 godziny
Certyfikacja: CE, UKCA, FCC, RoHS
Karta pamięci: microSD
Temperatura pracy: 0°C ~50°C

Kamera termowizyjna Uni-T UTi32

Kamera termowizyjna Uni-T UTi32 to solidne urządzenie diagnostyczne, które pozwala na precyzyjne [illegible] takich jak budownictwo, elektryka i mechanika. Jest ono idealnym narzędziem dla osób zajmujących się diagnostyką termiczną w różnych branżach,

Szeroki zakres temperatury i precyzyjne pomiary

UTi32 umożliwia pomiar temperatury w szerokim zakresie od -20°C do 1000°C, z dokładnością ±2°C lub ±2%. [illegible] jest wszechstronne i może być stosowane na różnych powierzchniach. Wersja ta [illegible] sprawia, że urządzenie

Funkcjonalny wyświetlacz i intuicyjna obsługa

Kamera jest wyposażona w 3,4-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 480 x 320 pikseli, który zapewnia częstotliwość odświeżania 60 Hz i zapewnia płynność i szeroki kąt widzenia. Obszar pomiaru: 30 x 30, oraz

Wytrzymała konstrukcja i długi czas pracy

Kamera termowizyjna UTi32 charakteryzuje się solidną konstrukcją o wymiarach 205 x 124 x 65 mm i masie 760 g. Przechowywanie danych: wgranie do 999 obrazów oraz ich następnej analizy na komputerze PC.