Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:07

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/konwerter-hdmi-na-ip-signal-multicodb-3614r-p-9793.html



Konwerter HDMI na IP Signal (multic)odb.3614R

Cena brutto	**230,01 zł**
Cena netto	**187,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**14574**
Producent	**Signal**

Opis produktu

Konwerter sygnału HDMI na IP Signal (multicast) - odbiornik

Konwerter HDMI na IP marki Signal HD umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat 5e lub kat. 6. Odbiornik umożliwia odbiór sygnału transmitowanego i wyświetlenie go na telewizorze. Dzięki zastosowaniu wielu odbiorników można wyświetlać ten sam obraz na wielu odbiornikach.

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy **jednego** przewodu kat. 5e/6,
- Transmisja UDP/IP (**unicast**),
- Możliwość tworzenia połączeń punkt wielopunkt,
- Tryb obrazu 1080p,
- Maksymalna długość przewodu 100 m.

Sygnał IP wychodzący z nadajnika może być podany na switch ethernetowy celem podziału na większą liczbę odbiorników. Przepływność sygnału kompresowanego na wyjściu nadajnika wynosi około 15 Mbit/s. Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik - podgląd obrazu na komputerze PC wyposażonym w kartę sieciową jest niemożliwy. Transmisja odbywa się za pomocą połączenia unicast. Urządzenie nie jest kompatybilne z H3604 oraz H3605.

Urządzanie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika

oddalonego od urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalacje urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonego na ścianie przy pomocy uchwytu LCD.

Schemat zastosowania konwertera HDMI > IP (połączenie punkt-punkt)

Schemat zastosowania konwertera HDMI > IP (połączenie punkt-wielopunkt)

Dane techniczne

Nazwa	Konwerter HDMI na IP - odbiornik
Kod	**H3615**
Obsługiwane formaty Video	DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Maksymalna długość skrętki kat.5e	100 m
Temperatura pracy	-10...60 ºC
Wilgotność	20%-90% (bez kondensacji)
Wymiary	110x58x26 mm
Zasilanie	AC 230 V / DC 5 V