Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:07

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/konwerter-hdmi-na-ip-signal-przedl-pilota-kpl-5e-p-11453.html



Konwerter HDMI na IP Signal +przedł.pilota KPL 5e

Cena brutto	**493,02 zł**
Cena netto	**400,83 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**11883**
Producent	**Signal**

Opis produktu

Konwerter sygnału HDMI na IP + przedłużacz pilota

Konwerter HDMI na IP marki Signal HD umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat 5e lub kat. 6. Urządzenie również umożliwia przedłożenie sygnału pilota np. w celu sterowania odtwarzaczem DVD.**W zestawie znajduję się nadajnik oraz odbiornik.**

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy **jednego** przewodu kat. 5e/6,
- Transmisja UDP/IP (multicast),
- Możliwość tworzenia połączeń punkt wielopunkt,
- Tryb obrazu 1080p,
- Przedłużacz pilota,
- Maksymalna długość przewodu 100m.

Sygnał IP wychodzący z nadajnika może być podany na switch ethernetowy celem podziału na większą liczbę odbiorników. Przepływność sygnału kompresowanego na wyjściu nadajnika wynosi około 30Mbit/s. Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik - podgląd obrazu na komputerze PC wyposażonym w kartę sieciową jest niemożliwy.

Urządzanie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalacje urządzenia

oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonego na ścianie przy pomocy uchwytu LCD.

Schemat zastosowania konwertera HDMI > IP (połączenie punkt-punkt)

Schemat zastosowania konwertera HDMI > IP (połączenie punkt-wielopunkt)

Dane techniczne

Nazwa	Konwerter HDMI na IP
Obsługiwane formaty Video	DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Maksymalna długość skrętki kat.5e	100
Temperatura pracy	-10...60ºC
Wilgotność	20%-90% (bez kondensacji)
Wymiary [mm]	130x85x24
Zasilanie	230 V AC/ 5 V DC