

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/konwerter-hdmi-na-ip-signal-usb-kpl-h3613-p-9702.html>



## Konwerter HDMI na IP Signal + USB KPL H3613

Cena brutto	<b>486,13 zł</b>
Cena netto	<b>395,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>14145</b>
Producent	<b>Signal</b>

### Opis produktu

Konwerter HDMI na IP marki Signal HD umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat 5e lub kat. 6. **W zestawie znajdują się nadajnik oraz odbiornik.** Dodatkowo istnieje możliwość przedłużenia portu USB np. w celu sterowania myszką w rejestratorze.

### Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy **jednego** przewodu kat. 5e/6,
- Transmisja UDP/IP,
- Tryb obrazu 1080p,
- Maksymalna długość przewodu 100 m,
- **Przedłużacz USB.**

Przeptywność sygnału kompresowanego na wyjściu nadajnika wynosi około 20 Mbit/s. Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik - podgląd obrazu na komputerze PC wyposażonym w kartę sieciową jest niemożliwy.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia rejestratora, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonoego na ścianie przy pomocy [uchwyty LCD](#).

---

*Schemat zastosowania konwertera HDMI > IP z przedłużaczem USB*

**Dane techniczne**

Nazwa	Konwerter HDMI na IP z przedłużaczem USB
Obsługiwane formaty Video	DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Maksymalna długość skrętki kat.5e	100 m
Temperatura pracy	-10...60 °C
Wilgotność	20%-90% (bez kondensacji)
USB	2.0
Wymiary	138x90x26 mm
Zasilanie	AC 230 V / DC 5 V