

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/konwerter-hdmi-na-utp-signal-z-usb-kpl-kat6e-p-25115.html>



Konwerter HDMI na UTP Signal z USB KPL KAT6e

Cena brutto	419,00 zł
Cena netto	340,65 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21032
Kod EAN	21032
Producent	Signal

Opis produktu

Konwerter HDMI H36021 marki Signal umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu skrętki komputerowej kategorii 6 lub wyższej. Urządzenie transmituje **bezzstratny obraz** obsługują HDR, DTS.

Dodatkowo, konwerter posiada wbudowany przedłużacz USB.

W przypadku zastosowania konwerterów **nie występuje opóźnienie sygnału (obraz i dźwięk) na wejściu i wyjściu zestawu.**

Cecha ta może być szczególnie istotna w przypadku chęci wykorzystania zdalnego sterowania urządzeniami poprzez wbudowany przedłużacz USB.

Stosowanie konwertera polecane jest w następujących przypadkach:

- położona już jest skrętka komputerowa KAT6e
- ze względów ekonomicznych (skrętka jest dużo tańsza od przewodu HDMI,
- względy montażowe wymuszają zastosowanie skrętki (przewód HDMI jest grubszy i sztywniejszy od skrętki),
- instalacja jest jednorazowa i odzyskanie położonego przewodu jest niemożliwe,
- wymagany jest najlepszej jakości obraz brak opóźnień.

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy **jednego przewodu kat. 6**,
- Tryb obrazu 1080p,
- Brak opóźnień,
- Obsługa DTS, Dolby,
- Obsługa HDR, DTS, Dolby,
- Przedłużacz USB.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od tych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd.

Schemat zastosowania Extendera HDMI

Dane techniczne

Nazwa		Konwerter sygnału HDMI na skrętkę z USB Signal kat. 6
Kod towaru		H36021
Rodzaj towaru		Konwerter HDMI na skrętkę
Producent		Signal
Interfejsy urządzenia		
Interfejsy nadajnika	HDMI	Tak, 2 szt. (przelot)
	IR	-
	RS232	-
	USB	Tak
	RJ-45	Tak
	VGA	-
	EDID	-
	RF	-
Interfejsy odbiornika	HDMI	Tak
	IR	-
	RS232	-
	USB	Tak (2 szt.)
	RJ-45	Tak
	VGA	-
	RF	-
	S/PDIF	-
Właściwości urządzenia		
Obsługiwane formaty wideo		1080P@50/60Hz; 1080i@50/60Hz; 720P@50/60Hz; 576P@50Hz;

			576i@50Hz; 480P@60Hz; 480i@60Hz;1280x960, 1280x800, 1280x 768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600
Protokół transmisji			-
Maksymalna długość skrętki	kat. 5	m	-
	kat. 5e	m	-
	kat. 6	m	70
	kat. 6A	m	70
Wbudowany przedłużacz	IR		Nie
	USB		Tak
	RS232		Nie
Maksymalna ilość odbiorników			1
Właściwości sprzętowe			
Zasilanie nadajnika	V DC		5
	A		2
	PoE		Nie
Zasilanie odbiornika	V DC		5
	A		2
	PoE		Nie
Wymiary		mm	85 x 75 x 19
Sposób montażu			wolnostojący
Certyfikaty			CE
Zawartość opakowania			Konwerter HDMI nadjnik, odbiornik Zasilacze przewód USB uchwyty montażowe
Środowisko pracy			
Temperatura	pracy	°C	-20...+60
Wilgotność	powietrza	%	30...70