

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/konwerter-hdmi-na-utp-4k60-z-usb-kpl-kat6e-p-25725.html>

Konwerter HDMI na UTP 4K60 z USB KPL KAT6e

Cena brutto	939,57 zł
Cena netto	763,88 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21556
Kod EAN	21556
Producent	Signal

Opis produktu

Opis szczegółowy

Konwerter HDMI [H3644](#) marki Signal umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu skrętki komputerowej kategorii 6 lub wyższej. Urządzenie transmituje **bezstratny obraz** obsługując HDMI 2.0, HDR (pasmo 18 Gb/s), DTS. Dodatkowo, konwerter posiada wbudowany przedłużacz USB. W przypadku zastosowania konwerterów [H3644](#) **nie występuje opóźnienie sygnału (obraz i dźwięk) na wejściu i wyjściu zestawu**. Cecha ta może być szczególnie istotna w przypadku chęci wykorzystania zdalnego sterowania urządzeniami poprzez wbudowany przedłużacz USB.

Stosowanie konwertera [H3643](#) polecane jest w następujących przypadkach:

- położona już jest skrętka komputerowa,
- ze względów ekonomicznych (skrętka jest dużo tańsza od przewodu HDMI,
- względy montażowe wymuszają zastosowanie skrętki (przewód HDMI jest grubszy i sztywniejszy od skrętki),
- instalacja jest jednorazowa i odzyskanie położonego przewodu jest niemożliwe,
- wymagany jest najlepszej jakości obraz brak opóźnień.

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy **jednego przewodu kat. 6/6A/7**,
- Transmisja danych z prędkością do 18 Gb/s,
- Tryb obrazu 4K x 2K 60Hz,
- Brak opóźnień,
- Obsługa DTS, Dolby,
- Obsługa Audio Return Channel (ARC) oraz S/PDIF,
- Przedłużacz USB.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od tych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonego na ścianie przy pomocy [uchwyty LCD](#).

Schemat zastosowania Extendera HDMI

Dane techniczne

Nazwa			Konwerter sygnału HDMI na skrętkę Signal 4K60 z USB ipcolor
Rodzaj towaru			Konwerter HDMI na skrętkę Signal
Producent			
Interfejsy urządzenia			
Interfejsy nadajnika	HDMI		Tak
	USB		Tak
	RJ-45		Tak
Interfejsy odbiornika	HDMI		Tak
	USB		Tak
	RJ-45		Tak
Właściwości urządzenia			
Obsługiwane formaty wideo			480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 640x480@60Hz, 720x480@60Hz, 720x576@50Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x800@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 3840 x 2160 @24/25/30/50/60Hz, 4096 x 2160 @24/25/30/50/60
Protokół transmisji			ipcolor
Maksymalna długość skrętki	kat. 6	m	70
	kat. 6A	m	70
	kat. 7	m	70
Wbudowany przedłużacz	USB		Tak
Właściwości sprzętowe			
Zasilanie nadajnika	V DC		5

Zasilanie odbiornika		V DC	5
Wymiary		mm	150 x 107 x 28,4
Sposób montażu			wolnostojący
Certyfikaty			CE
Zawartość opakowania			Nadajnik HDMI, Odbiornik HDMI, Zasilacz
Środowisko pracy			
Temperatura	pracy	°C	-20...+60
Wilgotność	powietrza	%	30...70