Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:13

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/konwerter-hdmi-na-utp-4kx2k-z-ir-kpl-kat6e-p-25726.html



Konwerter HDMI na UTP 4Kx2K z IR KPL KAT6e

Cena brutto	**530,49 zł**
Cena netto	**431,29 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**21557**
Producent	**Signal**

Opis produktu

Opis szczegółowy

Konwerter HDMI H3603 marki Signal umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu skrętki komputerowej kategorii 6 lub wyższej. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w przedłużacz pilota IR.**W zestawie znajduję się nadajnik oraz odbiornik.**

Stosowanie konwertera H3603 polecane jest w następujących przypadkach:

- położona już jest skrętka komputerowa,
- ze względów ekonomicznych (skrętka jest dużo tańsza od przewodu HDMI,
- względy montażowe wymuszają zastosowanie skrętki (przewód HDMI jest grubszy i sztywniejszy od skrętki),
- instalacja jest jednorazowa i odzyskanie położonego przewodu jest niemożliwe.

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy **jednego przewodu kat. 6/6A/7**,
- Transmisja danych z prędkością do 18 Gb/s,
- Tryb obrazu 4K x 2K 60Hz

- **Zasięg na skrętce 6/6A/7 do 60 m - 4K x 2K 30 Hz**
- **Zasięg na skrętce 6/6A/7 do 30 m - 4K x 2K 60 Hz**
- Przedłużacz pilota IR

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od tych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonego na ścianie przy pomocy uchwytu LCD.

Schemat zastosowania Extendera HDMI

Dane techniczne

Nazwa			Konwerter HDMI na skrętkę UTP kat. 6/6A/7 z IR 4Kx2K
Rodzaj towaru			Konwerter HDMI na skrętkę
Producent			Signal
		Interfejsy urządzenia	
Interfejsy nadajnika	HDMI		Tak
	IR		Tak
	RJ-45		Tak
Interfejsy odbiornika	HDMI		Tak
	IR		Tak
	RJ-45		Tak
		Właściości urządzenia	
Obsługowane formaty wideo			480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K 24/25/30/60 Hz
Standard HDMI			HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
Maksymalna długość skrętki	kat. 6	m	60
	kat. 6A	m	60
	kat. 7	m	60
Wbudowany przedłużacz	IR		Tak
		Właściwości sprzętowe	
Zasilanie nadajnika		V DC	5
Zasilanie odbiornika		V DC	5
Wymiary		mm	77 x 56 x 22
Sposoób montażu			wolnostojący
Certyfikaty			CE
Zawartość opakowania			Nadajnik HDMI, Odbiornik HDMI, Zasilacz
		Środowisko pracy	
Wilgotność	powietrza	%	10...90