

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/konwerter-hdmi-na-utp-4kx2k-z-ir-kpl-kat6e-p-25726.html>



Konwerter HDMI na UTP 4Kx2K z IR KPL KAT6e

Cena brutto	530,49 zł
Cena netto	431,29 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21557
Producent	Signal

Opis produktu

Opis szczegółowy

Konwerter HDMI [H3603](#) marki Signal umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu skrętki komputerowej kategorii 6 lub wyższej. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w przedłużacz pilota IR. **W zestawie znajduje się nadajnik oraz odbiornik.**

Stosowanie konwertera [H3603](#) polecane jest w następujących przypadkach:

- położona już jest skrętka komputerowa,
- ze względów ekonomicznych (skrętka jest dużo tańsza od przewodu HDMI),
- względy montażowe wymuszają zastosowanie skrętki (przewód HDMI jest grubszy i sztywniejszy od skrętki),
- instalacja jest jednorazowa i odzyskanie położonego przewodu jest niemożliwe.

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy **jednego przewodu kat. 6/6A/7**,
- Transmisja danych z prędkością do 18 Gb/s,
- Tryb obrazu 4K x 2K 60Hz

- Zasięg na skrętce 6/6A/7 do 60 m - 4K x 2K 30 Hz
- Zasięg na skrętce 6/6A/7 do 30 m - 4K x 2K 60 Hz
- Przedłużacz pilota IR

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od tych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszzonego na ścianie przy pomocy [uchwyty LCD](#).

Schemat zastosowania Extendera HDMI

Dane techniczne

Nazwa				Konwerter HDMI na skrętkę UTP kat. 6/6A/7 z IR 4Kx2K
Rodzaj towaru				Konwerter HDMI na skrętkę Signal
Producent				
Interfejsy urządzenia				
Interfejsy nadajnika	HDMI			Tak
	IR			Tak
	RJ-45			Tak
Interfejsy odbiornika	HDMI			Tak
	IR			Tak
	RJ-45			Tak
Właściwości urządzenia				
Obsługiwane formaty wideo				480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K
Standard HDMI				24/25/30/60 Hz
Maksymalna długość skrętki	kat. 6	m		60
	kat. 6A	m		60
	kat. 7	m		60
Wbudowany przedłużacz	IR			Tak
Właściwości sprzętowe				
Zasilanie nadajnika		V DC		5
Zasilanie odbiornika		V DC		5
Wymiary		mm		77 x 56 x 22
Sposób montażu				wolnostojący
Certyfikaty				CE
Zawartość opakowania				Nadajnik HDMI, Odbiornik HDMI, Zasilacz
Środowisko pracy				
Wilgotność	powietrza		%	10...90