

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/listwa-zasil-activejet-9gn-1-5mb-p-13752.html>



## LISTWA ZASIL. ACTIVEJET 9gn 1,5mb

Cena brutto	<b>50,00 zł</b>
Cena netto	<b>40,65 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>860768</b>
Producent	--

### Opis produktu

**Dodatkowe informacje:** Podświetlany wyłącznik sieciowy

**Produkt:** Listwa zasilająca przepięciowa

**Kolor główny:** Czarny

**Ilość gniazd sieciowych:** 9 szt.

**Długość kabla:** 1,5 m

**Ilość gniazd AC:** 9 szt.

**Liczba gniazd:** 9 gniazd

**Typ gniazd sieciowych:** Standard polski

**Typ gniazda:** E

**Szerokość:** 556 mm

**Włącznik:** tak

**Wysokość:** 59 mm

**Sygnalizacja działania:** podświetlany przycisk zasilania

**Głębokość:** 48 mm

**Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego:** 25 ns

**Waga:** 790 g

**Bezpiecznik:** 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

**Typ i liczba gniazd:** 9 x UTE

**Nap. znam. układu przeciwprzepięciowego:** 250

**Maks. prąd wyładowczy:** 6kA (L/N) - 8/20μs

**Zabezpieczenia:** Ogranicznik przepięć warystorowy

---

**Napięcie znamionowe:** 230 V

**Bezpieczniki:** 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

**Rodzaj zasilania:** Sieciowe

**Częstotliwość znamionowa:** 50 Hz

**Napięcie zasilania / zasilacza:** 230 V

**System ochrony przeciwporażeniowej:** Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P)

**Maks. sumaryczny prąd znamionowy:** 10 A

**Rodzaj wtyczki sieciowej:** Typ E

**Nominalny prąd wyładowczy:** 2 kA

**Prąd znamionowy obciążenia:** 10 A

**Maksymalne natężenie prądu:** 10 A

**Kolor obudowy:** czarny

**Nominalny prąd wyładowczy (czas trwania):** 8/20  $\mu$ s

**Rodzaj materiału obudowy:** Tworzywo sztuczne nieprzewodzące, uniepalnione, samogasnące.

**Maks. prąd impulsu:** 6 kA

**Możliwość mocowania do podłoża:** tak

**Maks. prąd impulsu (czas trwania):** 8/20  $\mu$ s

**Wymiary (wys x dł x gr):** 556x59x48 mm

**Czas reakcji układu ochronnego (mniejszy niż):** 25 ns

**Długość kabla zasilającego:** 4,5 m

**Opis:** Model COMBO 9 Gn to zabezpieczenie przeciwprzebiegowe aż dziewięciu urządzeń. Podświetlany dwubiegunowy wyłącznik. Wygodny w użyciu, automatyczny bezpiecznik. Zabezpieczenie warystorowe z ochroną termiczną.

**Możliwość montażu:** do podłoża

**Materiał wykonania:** tworzywo sztuczne nieprzewodzące, uniepalnione

**Kolor:** czarny

**Wymiary:** 556x59x48 mm