

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/mi-light-mostek-wifi-wl-box2-2-4g-p-27582.html>



Mi-Light mostek WiFi WL-BOX2 2,4G

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23360
Kod EAN	23360
Producent	Mi-Light

Opis produktu

- WL-BOX2
jest to
NOWSZA
wersja i zarazem
NAST?PCIA
bramki WL-BOX1
- Dzi?ki niemu mo?na sterowa? kontrolerami, ?ciemniaczami ?ar?wkami, halogenami i innymi urz?dzeniami firmy MiBoxer (MiLight) za pomoc? telefonu-smartphona poprzez zainstalowa? aplikacj? przez sie? WiFi lub Transmisj? danych GSM 4G/LTE
- Obs?uga do 100 Stref
- Kompatybilno?? z Aplikacj? TUYA
- Mo?liwo?? po??czenia z domow? sieci? WiFi (WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz)
- Mo?liwo?? sterowania urz?dzeniami domowymi z dowolnego miejsca na ?wiecie poprzez sie? 4G/LTE
- Zasilanie z ka?dego portu USB (5V/500mA gniazdo Typ C – kabel w zestawie)
- Wsp?pracuje z Asystentami Google Assistant i Amazon Alexa dzi?ki temu mo?na sterowa? urz?dzeniami g?osem (za pomoc? asystent?w) !

Zmieni twój Telefon/Tablet w Pilot zdalnego sterowania...

Dzięki niemu możesz z poziomu telefonu lub tabletu za pośrednictwem zainstalowanej aplikacji sterować urządzeniami firmy MI-LIGHT. Możesz robić to samo co standardowym pilotem tylko że z poziomu swojego telefonu. Po podłączeniu do zasilania

Adapter - Router WiFi tworzy sieć WiFi którą możemy wyszukać za pomocą telefonu lub tabletu i podłączyć się do niej, wtedy za pomocą zainstalowanej aplikacji MI-LIGHT możemy konfigurować Adapter - Router i łączyć go z kontrolerami (parować z kontrolerami). Możemy z pomocą tej aplikacji kontrolować różne urządzenia z systemu oświetlenia firmy MI-LIGHT takie jak Kontrolery RGB, Kontrolery RGBW, Ściemniacze, Żarówki LED, Halogeny, MI-LIGHT. Możemy też połączyć sieć Adaptera - Router MI-LIGHT z naszą domową siecią, dzięki temu będziemy mogli korzystać nieprzerwanie z naszej sieci domowej, internetu a także cały czas kontrolować oświetlenie.

OPIs

Adapter - Router WiFi to urządzenie które łączy twój samrtphone lub tablet z wszystkimi kontrolerami firmy Mi-Light obsługującymi taśmy diodowe LED Jednokolorowe i Wielokolorowe RGB, RGBW, CCT oraz innymi produktami firmy MI-LIGHT komunikującymi się falami radiowymi o częstotliwości 2,4 Ghz.

Dzięki niemu możesz z poziomu telefonu lub tabletu za pośrednictwem zainstalowanej aplikacji sterować urządzeniami firmy MI-LIGHT. Możesz robić to samo co standardowym pilotem tylko że z poziomu swojego telefonu. Po podłączeniu do zasilania Adapter - Router WiFi tworzy sieć WiFi którą możemy wyszukać za pomocą telefonu lub tabletu i podłączyć się do niej, wtedy za pomocą zainstalowanej aplikacji MI-LIGHT możemy konfigurować Adapter - Router i łączyć go z kontrolerami (parować z kontrolerami). Możemy z pomocą tej aplikacji kontrolować różne urządzenia z systemu oświetlenia firmy MI-LIGHT takie jak Kontrolery RGB, Kontrolery RGBW, Ściemniacze, Żarówki LED, Halogeny, MI-LIGHT. Możemy też połączyć sieć Adaptera - Router MI-LIGHT z naszą domową siecią, dzięki temu będziemy mogli korzystać nieprzerwanie z naszej sieci domowej, internetu a także cały czas kontrolować oświetlenie.

Mi-Light to renomowana firma produkująca akcesoria do oświetlenia LED: kontrolery, ściemniacze, piloty, żarówki itd. największą zaletą urządzeń tej firmy jest to że komunikują się one ze sobą za pomocą fal radiowych o wysokiej częstotliwości 2,4 Ghz. Dzięki temu sterowanie i kontrolowanie poszczególnych elementów jest bardzo wygodne i proste. Kontrolery i ściemniacze możemy dowolnie parować z pilotami, łączyć w grupy i sterować zdalnie poszczególnymi grupami, strefami na raz lub osobno. Bardzo ciekawą funkcją jest możliwość podłączenia specjalnego Adaptera-Routera WiFi dzięki któremu i będziemy mogli sterować całym systemem Mi-Light za pomocą telefonu-smartphona lub tabletu.

2,4 GHz komunikacja radiowa - pilot komunikuje się kontrolerem lub kontrolerami za pomocą fal radiowych o częstotliwości 2400-2485 MHz. Jest to wyższe pasmo fal radiowych niż te stosowane u standardowych pilotów, kontrolerów komunikujących. Starszy typ komunikacji radiowej stosowany w pilotach i kontrolerach był na paśmie ok 430 MHz, nowy kontroler pracuje na taśmie 2,4GHz co jest dużą zaletą. Pasma 2,4GHz posiada wiele zalet, takich jak:

- znacznie większy zasięg, ok 30m w pomieszczeniu i 50m na wolnej przestrzeni
- dużo mniejsze tłumienie sygnału przez ściany, drzwi itd.
- większa szybkość komunikacji, polecenia z pilota docierają szybciej, są wyraźniejsze przeze co są lepiej odczytywane przez kontroler, zjawisko braku reakcji czy konieczność powtarzania polecenia jest znacznie zmniejszone.

System sterowania firmy Mi-Light może składać się z wielu urządzeń połączonych ze sobą i sterowanych zdalnie za pomocą pilota lub urządzenia mobilnego takiego jak Smartphone czy Tablet

Specyfikacja techniczna i możliwości adaptera - Routera WIFI

- Możliwość połączenia z smartphone'm i tabletem
- Sterowanie smartphone'm lub tabletem za pomocą zainstalowanej aplikacji Mi-Light, aplikacja dostępna na systemy operacyjne Android 4.3 i iOS 5.1 (Apple) lub nowsze.
- Darmowa Aplikacja do pobrania ze sklepów firmowych Google Play lub Apple App Store
- Komunikacja falami radiowymi o częstotliwości 2,4 GHz
-

Możliwość połączenia z domową siecią bezprzewodową WiFi

-

Kompatybilność z Kontrolerami, Ściemniaczami, Żarówkami i innymi akcesoriami firmy MIBOXER (MI-LIGHT) sterowanymi radiowo 2,4 GHz

-

Możliwość sterowania kilkoma-kilkunastoma urządzeniami

-

Zasilanie z portu USB* napięciem 5V 500mA - kabel zasilający w zestawie

-

Temperatura pracy: od -20 do 60 °C

-

Wilgotność pracy: 30%- 85%

*do Adaptera - Routera WiFi nie ma dołączonego zasilacza USB, ładowarki USB, adapter trzeba podłączyć do jakiegoś portu USB np. w komputerze, laptopie aby zapewnić mu zasilanie