Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:29

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/mi-light-odbiornik-2w1-mono-cct-fut035w-wifi-p-39281.html



Mi-Light odbiornik 2w1 MONO / CCT FUT035W+ WIFI

Cena brutto	**63,47 zł**
Cena netto	**51,60 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23127**
Producent	**Mi-Light**

Opis produktu

Mi-Light odbiornik MONO / CCT FUT035W+ z WIFI

Odbiornik strefowy 2w1 do taśm LED jednokolorowych (MONO) oraz CCT (2700-6500K) RF z dodatkowym modułem WiFi. Dzięki temu mamy możliwość zarządzania odbiornikiem bezpośrednio z naszego telefonu (smartphona) pomijając bramkę iBox.
Odbiornik komunikuje się z pilotem radiowo 2,4G RF, a z telefonem poprzez Wifi (wymaga sparowania z routerem podpiętym do Internetu). Pod jednym odbiornikiem może być podpiętych kilka obwodów oświetlenia.
Pod jedną strefę można zaprogramować kilka sterowników – w takim przypadku wszystkie połączone do danej strefy elementy (taśma/żarówka) będą obsługiwane jednocześnie.
Pilot oraz aplikacja Tuya SmartSmart **wraz z odbiornikiem** posiada wiele ciekawych dynamicznych funkcji zmiany światła:

- włączanie oraz wyłączanie podłączonego źródła światła LED
- włączenie oraz wyłączenie wszystkich stref jednocześnie
- ściemnianie oraz rozjaśnianie podłączonego źródła światła LED (pod każdą z stref)
- zmiana temperatury barwowej taśmy (wymagana taśma LED CCT)
- ściemnianie oraz rozjaśnianie wszystkich stref jednocześnie
- natychmiastowe zmniejszenie natężenia jasności (tryb nocny)
- wyłączenie oświetlenia z 60 sekundowym opóźnieniem

WAŻNE
FUT035W+ to rozbudowana wersja która zastępuje dwa odbiorniki : FUT036W oraz FUT035W .
Moc odbiornika została zwiększona do 12A (144W przy instalacji 12V ; 288W przy instalacji 24V). Wbudowaną dioda sygnalizacyjna, pozwala na szybką diagnozę oraz przypisanie kontrolera do pilota bez podłączania taśmy LED.

Parametry sterownika :

- napięcie zasilania : 12-24 V DC
- sterowanie radiowe : 2,4 GHz
- WiFi standard : IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- prąd maksymalny : 12A
- bluetooth protokół : Bluetooth 4.2
- zasięg działania przy sterowaniu pilotem : do 30m
- wymiary : 36 x 74,5 x 17 mm

Kompatybilny z pilotami: