

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/mi-light-odbiornik-rgb-cct-fut039s-12a-12v-p-23889.html>

Mi-Light odbiornik RGB+CCT FUT039S 12A 12V

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	20059
Kod EAN	20059
Producent	Mi-Light

Opis produktu

FUT039S - Kontroler taśm LED RGB+CCT 12A

FUT039S to odświeżona wersja popularnego kontrolera FUT039M. Kontroler LED został rozbudowany o możliwość **zmiany częstotliwości modulacji PWM oraz nowe funkcje dynamiczne**. Dodatkowo kontroler ten posiada funkcję przekazywania i synchronizacji sygnału, co przy zachowaniu 30m odstępów pomiędzy kolejnymi urządzeniami, pozwala uzyskać nieskończony zasięg. Parametry pracy kontrolera synchronizują się automatycznie z innymi produktami znajdującymi się w grupie, pozwala to na uzyskanie identycznego efektu oświetlenia nawet wtedy kiedy produkty zostaną uruchomione w innym czasie. **Moc kontrolera została zwiększona do 12A** (144W przy instalacji 12V i 288W przy instalacji 24V). Wbudowaną diodą sygnalizacyjną, pozwala na szybką diagnozę oraz przypisanie kontrolera do pilota bez podłączania taśmy LED.

Ten kontroler może być zastosowany jako zamiennik produktów: **FUT039, FUT039M oraz FUT045**

Schemat podłączenia

Każde urządzenie może być obsługiwane maksymalnie z 4 pilotów lub mostków Wi-Fi. **Możliwości urządzenia są zależne od zastosowanych produktów sterujących**. Zapoznaj się z informacjami o mostkach Wi-Fi lub pilotach w celu uzyskania informacji o wspieranych asystentach głosowych, sterowaniu z aplikacji lub grupowaniu produktów.

Uwaga: w celu sterowania urządzeniem, należy przypisać je do pilota lub mostka Wi-Fi (nie znajdują się w zestawie). Informacje dotyczące przypisywania pilotów i mostków znajdują się w ich specyfikacji.

Kontroler **FUT039S jest przeznaczony do obsługi taśm LED RGB+CCT**. Nie należy stosować tego kontrolera z taśmami innego typu, ponieważ może to skutkować jego nieprawidłową pracą. Dobieraj zawsze odpowiedni kontroler do taśmy LED.

Specyfikacja

Napięcie wejściowe: 12-24V DC

Moc wyjściowa: 6A/kanal

Max. moc wyjściowa: 12A

Temperatura pracy: -10~40°C

Zasięg: 30m - ∞

Podłączenie: Wspólna anoda

Funkcja automatycznej transmisji sygnału

Urządzenie pełni funkcję repeatera, co przy zachowaniu 30m odstępów między kolejnymi kontrolerami, pozwala uzyskać **nieskończony zasięg**.

Kontroler LED **FUT039S** został **rozbudowany o zaawansowaną funkcję przekazywania i synchronizacji sygnału**, co przy zachowaniu 30m odstępów pomiędzy kolejnymi urządzeniami, pozwala uzyskać nieskończony zasięg. Parametry pracy kontrolera synchronizują się automatycznie z innymi produktami znajdującymi się w grupie, pozwala to na uzyskanie identycznego efektu oświetlenia nawet wtedy kiedy produkty zostaną uruchomione w innym czasie. **Moc kontrolera została zwiększona do 12A** (144W przy instalacji 12V i 288W przy instalacji 24V). Wbudowaną diodą sygnalizacyjną, pozwala na szybką diagnozę oraz przypisanie kontrolera do pilota bez podłączania taśmy LED.

Pasujące piloty: WL-BOX1, B4, T4, B3, T3, B0, B8, FUT096, FUT092, FUT088, FUT089

Specyfikacja

Napięcie wejściowe: 12-24V DC

Moc wyjściowa: 6A/kanal

Max. moc wyjściowa: 12A

Temperatura pracy: -20~60st.C

Zasięg: < 30m

Podłączenie: Wspólna anoda

Funkcja automatycznej transmisji sygnału

Urządzenie pełni funkcję repeatera, co przy zachowaniu 30m odstępów między kolejnymi kontrolerami, pozwala uzyskać **nieskończony zasięg**.

Funkcja synchronizacji

Urządzenia mogą pracować w sposób synchroniczny, nawet wtedy kiedy zostaną uruchomione w różnym czasie. Synchronizacja jest możliwa jeśli odstęp między kolejnymi urządzeniami nie przekraczają 30m, są przypisane do tego samego pilota i znajdują się w trybie dynamicznym.

Schemat podłączenia

Każde urządzenie może być obsługiwane maksymalnie z 4 pilotów lub mostków Wi-Fi. **Możliwości urządzenia są zależne od zastosowanych produktów sterujących**. Zapoznaj się z informacjami o mostkach Wi-Fi lub pilotach w celu uzyskania informacji o wspieranych asystentach głosowych, sterowaniu z aplikacji lub grupowaniu produktów.

Uwaga: w celu sterowania urządzeniem, należy przypisać je do pilota (Pasjące piloty: B4, T4, B3, T3, B0, B8, FUT096, FUT092, FUT088, FUT089) lub mostka Wi-Fi WL-BOX1 (nie znajdują się w zestawie). Informacje dotyczące przypisywania pilotów i mostków znajdują się w ich specyfikacji.

Uwaga:

Kontroler **FUT039 jest przeznaczony do obsługi taśm LED RGB+CCT**. Nie należy stosować tego kontrolera z taśmami innego typu, ponieważ może to skutkować jego nieprawidłową pracą. Dobieraj zawsze odpowiedni kontroler do taśmy LED.