Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:29

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/miernik-dt830buz-uniwersalny-p-39535.html



Miernik DT830BUZ uniwersalny

Cena brutto	**15,00 zł**
Cena netto	**12,20 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24449**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Miernik DT830BUZ uniwersalny

Uniwersalny miernik cyfrowy marki XTREME z wyraźnym i czytelnym wyświetlaczem LCD. Wysokiej klasy urządzenie doceni każdy użytkownik, wykorzystujący je hobbystycznie lub zawodowo. Miernik, dzięki swoim kompaktowym rozmiarom nie zabiera wiele miejsca i sprawia, że można zabrać go praktycznie wszędzie.

NAPIĘCIE PRĄDU STAŁEGO (DC):

- **Zakres:** 200mV **rozdzielczość:** 100uV **dokładność:** +/-(0,5%+3D)
- **Zakres:** 2000mV **rozdzielczość:** 1mV **dokładność:** +/-(0,8%+5D)
- **Zakres:** 20V **rozdzielczość:** 10mV **dokładność:** +/-(0,8%+5D)
- **Zakres:** 200V **rozdzielczość:** 100mV **dokładność:** +/-(0,8%+5D)
- **Zakres:** 1000V **rozdzielczość:** 1V **dokładność:** +/-(1,0%+5D)

NATĘŻENIE PRĄDU STAŁEGO (DC):

- **Zakres:** 2000uA **rozdzielczość:** 1uA **dokładność:** +/-(1,8%+2D)
- **Zakres:** 20mA **rozdzielczość:** 10uA **dokładność:** +/-(1,8%+2D)
- **Zakres:** 200mA **rozdzielczość:** 100uA **dokładność:** +/-(2,0%+2D)
- **Zakres:** 10A **rozdzielczość:** 10mA **dokładność:** +/-(2,0%+10D)

NAPIĘCIE PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC):

- **Zakres:** 200V **rozdzielczość:** 100mV **dokładność:** +/-(2%+10D)
- **Zakres:** 750V **rozdzielczość:** 1V **dokładność:** +/-(2%+10D)

REZYSTANCJA:

- **Zakres:** 200Ω **rozdzielczość:** 0,1Ω **dokładność:** +/-(1,0%+10D)
- **Zakres:** 2000Ω **rozdzielczość:** 1Ω **dokładność:** +/-(1,0%+4D)
- **Zakres:** 20KΩ **rozdzielczość:** 10Ω **dokładność:** +/-(1,0%+4D)
- **Zakres:** 200KΩ **rozdzielczość:** 100Ω **dokładność:** +/-(1,0%+4D)
- **Zakres:** 2000KΩ **rozdzielczość:** 1KΩ **dokładność:** +/-(1,0%+4D)

Specyfikacja:

- **Zasilanie:** bateria 9V
- **Ekran:** LCD, zakres do 1999
- **Częstotliwość próbkowania:** 2 razy na sekundę
- **Metoda pomiaru:** przetwornik A/D double integral
- **Sygnalizacja przekroczenia zakresu:** na ekranie tylko cyfra „1”
- **Sygnalizacja polaryzacji:** dla ujemnej wyświetlany „-”
- **Temperatura pracy:** 0 stopni C ~ 30 stopni C
- **Temperatura przechowywania**: -10 stopni C ~ 50 stopni C
- **Sygnalizacja rozładowanej baterii:** na ekranie ikona baterii
- **Wymiary:** 126x70x26mm
- **Waga z baterią:** 108g
- **Dedykowane przyłącza:** CAT II 600V
- **Pomiar napięcia stałego:** 200mV – 1000V w 5 zakresach
- **Pomiar napięcia zmiennego:** 200V – 750V w 2 zakresach

- **Pomiar prądu stałego:** 200uA – 10A w 4 zakresach
- **Pomiar rezystancji:** 200 – 2MΩ
- **Pomiar temperatury**: NIE
- **Pomiar hFE tranzyst.+testowanie diod:** TAK
- **Akustyczny tester ciągłości**: TAK
- **Podstawowa dokładność**: +/- (0,5% + 2 cyfry)