Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:00

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/miernik-kew1009-kyoritsu-uniwersalny-automat-p-8417.html



Miernik KEW1009 Kyoritsu uniwersalny automat.

Cena brutto	**269,00 zł**
Cena netto	**218,70 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**16523**
Producent	**Kyoritsu**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

- Cechy szczególne i funkcje specjalne
  - Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
  - MAX HOLD - rejestracja maksymalnej wartości
  - Hz/DUTY: natychmiastowe przejście do wskazania częstotliwości lub wypełnienia impulsu podczas pomiaru prądu lub napięcia
  - RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
  - Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
  - Dokładność:
    - +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
- Test ciągłości**+**
- DCV - napięcie stałe**+**
- ACV - napięcie przemienne**+**
- DCA - prąd stały**+**

    - Maksymalny czas pomiaru na zakresie 10A wynosi 15s.
- ACA - prąd przemienny**+**

    - Maksymalny czas pomiaru na zakresie 10A wynosi 15s.
- Rezystancja**+**
- Pojemność**+**
- Częstotliwość**+**
- Wypełnienie impulsu**+**

  - Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
    - przeciążeniowe 250VDC/VACrms
- Test diod**+**

  - Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
    - przeciążeniowe 250VDC/VAC peak

- PARAMETRY FIZYCZNE
  - Wyświetlacz

    - Wyświetlacz LCD
      - 3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999
        - (5199 na pomiarze Hz)
      - Próbkowanie:

        - 2,5 razy/s
    - Sygnalizacja przekroczenia zakresu
        - komunikat (OL) lub (-OL)
    - Wskazanie polaryzacji
        - automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
- Zasilanie
    - Bateryjne
        - baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
        - Sygnalizacja wyczerpania baterii
    - Automatyczne wyłączenie zasilania
        - po 30 min. bezczynności
- Warunki pracy:
    - 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80%
- Warunki przechowywania:
    - -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<75%
- Maksymalna wysokość pracy:
    - 2000m n.p.m.
- Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
    - 2
- Wymiary i masa+
- Producent
    - Kyoritsu
- Kraj pochodzenia
    - Chiny
- Dystrybutor
    - http://www.led.com.pl
- Zgodność z normami
        - IEC61010-2-032
        - Kat. III 300V AC/DC
        - Kat. II 600V AC/DC
        - PN-EN61010-1 (druga edycja)
- Kompatybilność elektromagnetyczna
    - PN-EN61326
- Certyfikaty
    - Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
    - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Wytrzymałość elektryczna
    - 3700VAC
        - przez 1 min.

Wyposażenie standardowe

- Przewody pomiarowe (para)
- Holster ochronny
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi