



Miernik UT133A uniwersalny

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	20989
Producent	UNIT

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie DC: 600 mV / 6000 mV / 60 V / 600 V $\pm(0,5\%+3)$

Napięcie AC: 600 V $\pm(0,7\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm(1\%+3)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 10 A $\pm(1,2\%+3)$

Rezystancja: 600 Ohm / 6000 Ohm / 60 kOhm / 600 kOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$

Pojemność: 9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 μ F/99,99 μ F/999,9 μ F/9,999 mF $\pm(4\%+5)$

Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz

Temperatura: $-40^{\circ}\text{C}\sim 1000^{\circ}\text{C} \pm(1\%+4)$; $-40^{\circ}\text{F}\sim 1832^{\circ}\text{F}$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Funkcja NCV

Zamrożenie ostatniego wskazania

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maksymalny odczyt: 6000

Podświetlany ekran LCD

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 2x bateria 1,5 V (R03)

Rozmiar wyświetlacza: 56,8 x 36,1 mm

Wymiary produktu: 155 x 76,5 x 49 mm

Waga produktu: 255 g

Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury