Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/miernik-ut505a-rezystancji-izolacji-p-26677.html



Miernik UT505A rezystancji izolacji

Cena brutto	**769,00 zł**
Cena netto	**625,20 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22610**
Producent	**UNIT**

Opis produktu

UT505A jest kieszonkowym cyfrowym miernikiem rezystancji izolacji z funkcją pomiaru napięcia AC TRUE RMS/DC 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V oraz małych rezystancji. Urządzenie charakteryzuje wysoka dokładność i stabilność. Dzięki poręcznym wymiarom, zasilaniu na baterie oraz intuicyjnej obsłudze, przyrząd ten idealnie sprawdzi się w każdych warunkach.

ZAKRESY POMIAROWE
Rezystancja izolacji
Dla napięcia probierczego:
50 V: 0,01 MOhm ~ 50 MOhm ±(3%+5)
100 V: 0,01 MOhm ~ 100 MOhm ±(3%+5)
250 V: 0,01 MOhm ~ 200 MOhm ±(1,5%+5)
500 V: 0,01 MOhm ~ 500 MOhm ±(1,5%+5)
1000 V: 0,01 MOhm ~ 20 GOhm ±(1,5%+5)

Prąd testujący: 1 mA
Prąd zwarcia: <2 mA

POZOSTAŁE ZAKRESY POMIAROWE
Małe rezystancje: 0,01 Ohm ~ 20 kOhm (około 5,0 V/>200 mA); ±(1,5%+3)
Napięcie stałe DC: 0 ~ 600 V ±(2%+3)
Napięcie zmienne AC: 0 ~ 600 V ±(2%+3)
Indeksacja polaryzacji
Absorpcja dielektryczna: 60 s/15 s, 60 s/30 s

FUNKCJE DODATKOWE
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
True RMS
Timer
Wskaźnik wysokiego napięcia
Automatyczne rozładowywanie ładunku testującego
Analogowy bargraf
Automatyczne wyłączanie
Zamrożenie ostatniego wskazania
Zapis pomiarów: 99
Funkcja porównawcza
Podświetlany ekran LCD
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: 6x bateria 1,5 V (LR6)

Rozmiar wyświetlacza: 78 x 59 mm
Wymiary: 103 x 225 x 59 mm
Waga: 630 g
Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, krokodylki pomiarowe, etui