Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 10:57

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/miernik-ut890c-ncv-uni-t-p-25415.html



Miernik UT890C NCV UNI-T

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**21284**
Producent	**- -**

Opis produktu

Miernik cyfrowy UT890C Uni-T

ZAKRESY POMIAROWE:
Napięcie DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0,5%+2)
Napięcie AC: 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ±(0,8%+3)
Natężenie prądu stałego DC: 60 uA / 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A ±(0,8%+8)
Natężenie prądu zmiennego AC: 60 uA / 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A ±(1%+12)
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,8%+3)
Pojemność: 6 nF /60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF / 100 mF ±(3%+10)
Częstotliwość: 9,999 Hz~9,999 MHz ±(1%+5)
Temperatura: -40°C~1000°C; -40°C~1832°C ±(1%+5)
Pomiar współczynnika hFE tranzystorów
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE:
NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego)
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
True RMS
Powiadomienie o przepaleniu bezpiecznika
Powiadomienie przeciw przeciążeniowe: >= 20 A
Tryb REL: wyzerowanie odczytu
Zamrożenie ostatniego wskazania
Podświetlanie wyświetlacza
Zapis wartości maksymalnej/minimalnej
Sygnał dźwiękowo-świetlny: podczas pomiaru ciągłości i NCV
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE:
Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V
Rozmiar wyświetlacza: 56,5 x 36 mm
Wymiary produktu: 183x88x56 mm
Waga produktu: 346 g

ŚRODOWISKO PRACY:
Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Wilgotność względna: 0°C ~ 30°C =<75%, 30°C ~ 40°C =<50%
Wysokość pracy: 0~2000 m