

MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM



Cena brutto	866,00 zł
Cena netto	704,07 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	860929
Producent	--

Opis produktu

CRS326-24G-2S+RM to urządzenie oparte na konstrukcji switcha CSS326-24G-2S+RM. Główną zmianą jest wprowadzenie opcji dual boot - użytkownik sam może wybrać system RouterOS lub SwitchOS. Z tą zmianą wiążą się dwie kolejne - dodanie procesora o taktowaniu 800 MHz oraz zastosowanie 512 MB pamięci RAM. Dzięki temu urządzenie jest w stanie poradzić sobie z niektórymi funkcjami routera.

Oferowany produkt wyposażony jest w 24 gigabitowe porty Ethernet oraz 2 sloty SFP+. Sloty SFP wspierają zarówno wkładki SFP, jak i SFP+. System SwOS umożliwia zarządzanie z poziomu interfejsu graficznego Web, dostępne są takie funkcje jak: port isolation, port mirroring, listy ACL, RSTP, czy 802.1Q VLAN.

Urządzenie może być zasilane poprzez pasywne PoE lub wtyk DC, zakres napięcia wejściowego wynosi 9 - 30 V DC (w zestawie jest dołączony zasilacz 24 V, 1.2 A).

- 24 gigabitowe porty Ethernet;
- 2 sloty SFP+
- dual boot - system RouterOS lub SwOS;
- zarządzanie Layer2 i Layer;
- wbudowany switch chip.
- zasilanie poprzez pasywne PoE lub wtyk DC, napięcie: 9 - 30 V.