Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 11:00

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/miktotik-ccr1009-7g-1c-1s-p-14033.html

MIKTOTIK CCR1009-7G-1C-1S+



Cena brutto	**3 100,00 zł**
Cena netto	**2 520,33 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**860685**
Producent	**--**

Opis produktu

CCR1009-7G-1C-1S+ to nowa wersja routera MikroTika, następca CCR1009-8G-1S-1S+. Urządzenie wyposażone zostało w 7 gigabitowych portów Ethernet, port combo Ethernet/SFP, port SFP+ (10 Gb/s) i port USB. Posiada wydajny procesor TILE-Gx9 z 9 rdzeniami, o taktowaniu 1,2 GHz. Dodatkową funkcjonalnością jest dotykowy ekran LCD oraz wsparcie smart card.

W nowej wersji port SFP został zmieniony na port Combo Ethernet/SFP, aby zwiększyć możliwości zastosowania urządzenia. Wspierana jest również prędkość 100 Mb/s na wkładce SFP (100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX), a nie tylko 1,25 Gb/s. Nowy CCR1009 nie jest wyposażony w chip przełączający (switch-chip), każdy z portów Ethernet działa teraz niezależnie i jest podłączony bezpośrednio do procesora. Dzięki temu udało się zwiększyć przepustowość z 16 Gb/s do 18 Gb/s.

Oferowany produkt zamknięty został w obudowie przystosowanej do montażu w szafie Rack 19" (uszy znajdują się w zestawie). Urządzenie może być zasilane poprzez PoE, posiada również wbudowany zasilacz o dwóch wyjściach. Źródła zasilania mogą działać redundantnie.

Dane techniczne:

- 7 gigabitowych portów Ethernet;
- 1 port Combo SFP/Ethernet;
- 1 slot SFP+ (10 Gb/s);
- port USB i RS232;
- procesor TILE-Gx9 (9 rdzeni, taktowanie 1.2 GHz);
- 2 GB pamięci RAM;
- przepustowość 18 Gb/s;
- dotykowy wyświetlacz LCD;
- wbudowany zasilacz z dwoma wejściami, możliwość zasilania przez PoE (zasilanie redundantne).