

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/monitor-lcd-23-8-philips-241v8-00-vga-hdmi-p-28075.html>

Monitor LCD 23,8" Philips 241V8/00 VGA HDMI

Cena brutto	435,00 zł
Cena netto	353,66 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23950
Producent	--

Opis produktu

Monitor LCD 23,8" Philips 241V8/00 VGA HDMI

Producent	Philips
Nazwa typu	Monitory LCD
Okres rękojmi w miesiącach	36
Miejsce serwisowania	Serwis zewnętrzny
Opis ogólny	Monitor Philips 23,8" 241V8L/00 VGA HDMI

INFORMACJE PODSTAWOWE

Rodzina	V-Line
---------	--------

WYŚWIETLACZ

Przekątna ekranu	23.80 cali
Typ matrycy	VA
Technologia podświetlania	WLED
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Format obrazu	16:9
Wielkość plamki	0.275 mm
Czas reakcji matrycy	4.000 ms
Jasność matrycy	250 cd/m2
Kontrast statyczny	3000 :1
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 (Full HD)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	75
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	48-76
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	30-85
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (8-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran	Nie
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +20°

TECHNICZNE

Touch	Nie
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Montaż VESA	100 x 100
Wbudowany zasilacz	Tak

ZŁĄCZA

Złącza zewn.	D-Sub / VGA; HDMI; Wyjście audio; Kensington Lock.
--------------	---

ZUŻYCIE ENERGII

Pobór energii (podczas pracy)	14.37 W
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Klasa energetyczna	E

SPEŁNIANE STANDARDY I NORMY

Normy spełniane przez monitor	UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV-GS; CU(EAC); RoHS; CE.
-------------------------------	---

FIZYCZNE

Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	540 x 416 x 220
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	540 x 322 x 51
Waga z podstawą (kg)	3.03
Waga bez podstawy (kg)	2.64

POZOSTAŁE PARAMETRY

Wyposażenie dodatkowe	Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika
Informacje dodatkowe	Tryb gry SmartImage; Zakres temperatur (eksploatacja): od 0 do 40 °C; Zakres temperatur (przechowywanie): od -20 do 60 °C; Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godz.(z wyjątkiem podświetlenia).
Baza SCIP	Nie