Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:31

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/naped-bramy-garazowej-g1000p-2cz-420-cm-p-39113.html



# Napęd bramy garażowej G1000P 2cz 420 cm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **915,00 zł** |
| Cena netto | **743,90 zł** |
| Dostępność | Dostępność: mało |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **24151** |
| Producent | **PROXIMA** |

## Opis produktu

Napęd bramy garażowej G1000P 2cz 420 cm

**G1000P** to napęd przeznaczony do bramy garażowej o powierzchni do 14 m² (silnik z przekładnią ślimakową).

GP1000P zasilany jest napięciem 230V AC.

Charakteryzuje się momentem napędowy o wartości 1000 Nm (nominalny – 800 Nm).

W napędzie istnieje możliwość: regulowania prędkości (maksymalna prędkość 10cm/s), regulowania przeciążenia, ustawienia miękkiego startu i stopu, ustawienia auto zamykania, podłączenia fotokomórki i lampy ostrzegawczej.

**W skład zestawu wchodzi: napęd G1000P, szyna z łańcuchowym przenoszeniem mocy napędu 2x210cm oraz 2 piloty breloczkowe.**

Napęd posiada **wbudowany odbiornik**, który jest kompatybilny z pilotami Proxima na częstotliwości 433,92 MHz

Funkcje:

- Samohamowna, przekładnia ślimakowa w metalowej obudowie, zespolona z silnikiem 24V DC.
- Czujnik obrotów - kontrola położenia bramy z milimetrową dokładnością.
- Konfiguracja napędu i rejestracja pilotów może być chroniona czterocyfrowym PINem.
- Miękki start i miękki stop bramy.
- Czujnik przeciążenia, odwracający ruch bramy.
- Pamięć 30 pilotów z kodowaniem zmiennym, można ograniczyć liczbę rejestrowanych pilotów.
- LEDowe oświetlenie otoczenia - od 1 minuty do 9 minut.
- Wyjścia do połączenia dodatkowych zabezpieczeń.
- 5 scenariuszy pracy pilota:
    - Krok Po Kroku,
    - Zamknij, a gdy brama w ruchu STOP,
    - Otwórz, a gdy brama w ruchu STOP,
    - STOP,
    - Pozycja Ulubiona bramy, a gdy brama w ruchu STOP.
- Całkowicie zamknięta brama może wymagać do jej otwarcia naciśnięcia kolejno dwóch różnych przycisków pilota - zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pilotem.
- Ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem.
- Auto zamykanie bramy (ustawiany czas od 1-9 minut).
- Licznik cykli pracy bramy.

- Awaryjne odblokowywanie wózka.

Parametry

Zasilanie: 230V AC 50 Hz +/- 10%
**Silnik napędowy:** 24V DC, przekładnia ślimakowa
**Moc pobierana:** 180W
**Maksymalna prędkość bramy:** 10 cm/s
**Maksymalna powierzchnia bramy:** 14 m², wysokość światła bramy 2,4 m (dla szyny 315 cm), wysokość światła bramy 3,45 m (dla szyny 420 cm)
**Stopień ochrony:** IP20
**Częstotliwość pracy pilotów:** 433,92 MHz (pamięć 30 pilotów)
**Moment napędowy:** 1000 Nm, nominalny 800 Nm
**Maksymalny czas ciągłej pracy:** 4 minuty
**Doświetlenie:** LED
**Wymiary:** 210 x 380 x 160 mm
**Waga:** 12 kg