Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:13

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/pasta-silikon-h-25g-termoprzewodzaca-strzykawka-p-39738.html



Pasta silikon.H 25g termoprzewodząca, strzykawka

Cena brutto	**22,55 zł**
Cena netto	**18,33 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24654**
Producent	**AG TermoPasty**

Opis produktu

Pasta termoprzewodząca H

Pasta silikonowa ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem. Jest niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie; działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli; dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: od -50°C do 200°C.

Zastosowanie:

czujniki temperatury,
ułatwia przepływ między elementami elektronicznymi a radiatorem.

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość w temp. 20°C	g/cm3	2,58
Temperatura zapłonu	°C	350
Temperatura krzepnięcia	°C	-50
Współczynnik refrakcji:	-	1,405
Ciepło właściwe w temperaturze 50°C	Cal./g K	0,243
Współczynnik przenikania ciepła w temperaturze 0-150°C	W/m K	0,88
Stała dielektryczna przy 100 Hz	-	4,7 (±0,1)
Opornośc skrośna	Ohm x cm	5 x 10¹⁴
Tangens kąta stratności dielektrycznej przy f=100 Hz	-	0,020 (±0,003)
Zakres temp. pracy	°C	-50 – 200