Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 22:11

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/pasta-termoprzewodzaca-hp-100g-biala-1-5-w-m-k-p-1656.html

Pasta termoprzewodząca HP 100g biała 1,5 W/m K

Cena brutto	**25,00 zł**
Cena netto	**20,33 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**6803**
Producent	**AG TermoPasty**

Opis produktu

Pasta termoprzewodząca HP

Pasta termoprzewodząca niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury. Chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie, działanie wodnych roztworów, kwasów, zasad soli, dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy. **Zastosowanie:**

1moduły o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła,
2urządzenia chłodzące na płytach końcowych lub ramkach,
3napędy pamięci masowej i dużej szybkości,
4układy sterowania silnikami w przemyśle motoryzacyjnym,
5napędy twardego dysku i dysku DVD,
6przetworniki mocy,
7diody LED wysokiej mocy,
8urządzenia komunikacji sieciowej,
9przyrząd AGD,
10podzespoły elektroniczne i elektryczne,
11przekazywanie ciepła ze skraplacza rurki ciepła do wymiennika w próżniowym kolektorze słonecznym.

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Kolor	-	biały
Przewodność cieplna	W/m K	1,5
Impedancja termiczna	°C in2/W	0,0227
Ciężar właściwy	g/cm	2,1
Parowanie	-	0,001
Przeciekanie	-	0,05
Stała dielektryczna	-	5,0
Lepkość	-	nie płynie
Indeks tiksotropowy	-	380+/-10
Odporność na działanie temp.	°C	-50 – 340
Temperatura robocza	°C	-30 – 300