

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/przel-gq22-11e-g-24v-on-off-off-on-p-28269.html>

## Przeł.GQ22-11E/G/24V; ON-(OFF)+OFF-(ON)

|                  |   |
|------------------|---|
| Cena brutto      | <b>70,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>56,91 zł</b>   |
| Dostępność       | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>18651</b>  |
| Producent        | --  |

### Opis produktu

Przełącznik; przyciskowy; GQ22-11E/G/24V; ON-(OFF)+OFF-(ON); 2 tory; podświetlenie LED 24V; zielony; ring; monostabilny; 5A; 250V AC; na panel; 22mm; IP65

#### Dane szczegółowe

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nazwa                       | Przełącznik           |
| Rodzaj przełącznika         | przyciskowy           |
| Symbol                      | GQ22-11E/G/24V        |
| Sposób przełączania         | ON-(OFF)+OFF-(ON)     |
| Ilość torów                 | 2 tory                |
| Kolor elementu wykonawczego | srebrny stalowy       |
| Kształt przycisku           | płaski                |
| Podświetlenie               | podświetlenie LED 24V |
| Kolor podświetlenia         | zielony               |
| Kształt podświetlenia       | ring                  |
| Typ przełącznika            | monostabilny          |
| Wyprowadzenia               | do lutowania          |
| Ilość pozycji               | 2 pozycje             |
| Prąd styków AC              | 5A                    |
| Napięcie przełączania AC    | 250V AC               |
| Montaż mechaniczny          | na panel              |
| Otwór montażowy / raster    | 22mm                  |
| Głębokość montażowa         | 35mm                  |
| Kolor korpusu               | srebrny               |
| Materiał korpusu            | stal nierdzewna       |
| Klasa szczelności           | IP65                  |
| Producent                   | Onpow                 |
| Certyfikaty                 | RoHS                  |