Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 17:03

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/przewod-kat5e-utp-drut-bcs-u-lsoh-dca-s1-d2-a1-p-40561.html



Przewód KAT5E UTP drut BCS-U LSOH Dca-s1,d2,a1

Cena brutto	**2,09 zł**
Cena netto	**1,70 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**20428**
Producent	**- -**

Opis produktu

BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

Kabel instalacyjny UTP kat. 5E, karton 305m, powłoka LSOH

Charakterystyka

- Kategoria CAT5E
- Wsparcie dla protokołu 1000BaseT
- Szerokość pasma 100MHz
- Miedziany drut 0,50mm ± 0,005mm
- Średnica żyły z izolacją HDPE 0,88mm
- Powłoka LSOH
- Klasa reakcji na ogień Dca-s1,d2,a1
- Średnica kabla 5,00mm
- Waga: 30,2 kg/km
- NVP 68%
- Opóźnienie sygnału na jednej parze 535ns/100m
- Różnica w opóźnieniu sygnału pomiędzy najszybszą i najwolniejszą parą ≤45ns/100 m
- Temperatura pracy -20 °C do 60 °C
-

KLASA Reakcji na ogień DCA -s1-d2-a1

Sama obecność s1, d2, a1 jest wskaźnikiem lepszych właściwości w przypadku pożaru:

- **s1** (smoke): bardzo niska emisja dymu.
- **d2** (droplets): może wydzielać płonące krople, ale nie jest to d0 (brak kropli).

- **a1** (acidity): bardzo niska kwasowość gazów pożarowych.