Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:58

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-5w1-xvr5116hs-i3-16-8-ip-p-26199.html



Rejestrator 5w1 XVR5116HS-I3 16+8 IP

Cena brutto	**1 119,00 zł**
Cena netto	**909,76 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22075**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Rejestrator WizSense Dahua **XVR5116HS-I3** obsługuje 16+8 kanały do **6MP.** Został stworzony do pracy w systemach monitoringu HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Urządzenie może automatycznie rozpoznawać sygnał z przedniej kamery bez konieczności dokonywania jakichkolwiek ustawień. Dzięki temu obsługa jest bardziej przyjazna i wygodna. XVR5116HS-I3 obsługuje port wyjściowy wideo VGA i HDMI, co pozwala na wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości Full HD na wyjściu HDMI.

Rejestrator WizSense Dahua XVR5116HS-I3 pozwala na korzystanie z **menu OSD**, które umożliwia błyskawiczną zmianę dostępnych parametrów przechwytywania obrazu bezpośrednio z poziomu zsynchronizowanego rejestratora poprzez odpowiednie wywołanie. Menu OSD zawiera konfiguracje takie jak tryb podświetlenia, dzień / noc, balans bieli, maska prywatności i wykrywanie ruchu.

Jego funkcjonalność wzbogacają też 2 porty USB 2.0. System HDCVI obsługuje transmisję na duże odległości za pomocą **kabla koncentrycznego i skrętki UTP**, max. 700m dla 4K/4MP, 800m dla 1080P i 1200m dla 720P. XVR5116HS-I3 korzysta też z wielu funkcji takich jak: Smart Codec, **H. 265+**, który może zmniejszyć do 90% zapotrzebowania na przepływność i pamięć masową w porównaniu z H. 264 bez konieczności inwestowania w nowe kamery.

Specyfikacja

Model	XVR5116HS-I3
Producent	Dahua
System	**System**
Główny procesor	
System operacyjny	
Ochrona obwodowa	**Ochrona obwodowa**
Wydajność	2 kanały
Rozpoznawanie twarzy	**Rozpoznawanie twarzy**
Wydajność	2 kanały
SMD Plus	
Wydajność	16 kanałów
Wideo i audio	**Wideo i audio**
Wejście kamery analogowej	16 kanałów, BNC
Wejście kamer	1. CVI: 5MP, 4MP, 1080P@25/30 fps, 720P@50/60 fps, 720P@25/30fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30 fps.

	3. AHD:5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30 fps
Wejście kamery IP	16 + 8 kanały, każdy kanał do 6 MP
Wejście / wyjście audio	1/1, RCA
Two-way Talk	Tak
Nagranie	**Nagranie**
Kompresja	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja dźwięku	G.711A/G.711u/PCM
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz, 16 bitów na kanał
Szybkość transmisji audio	64 Kb / s na kanał
Odtwarzanie	**Odtwarzanie**
Wyjścia wideo	
	1 HDMI ,1 VGA
	VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Wyświetlacz wieloekranowy	
	Gdy tryb rozszerzenia IP nie jest włączony : 1/4/8/9/16
	Gdy włączony jest tryb rozszerzenia IP : 1/4/8/9/16/25
Sieć	**Sieć**
Interfejsy	
PoE	Nie dotyczy
Protokół sieciowy	
Tryb sieciowy	
Smartfon	iPhone, iPad, Android
Interoperacyjność	ONVIF 16.12, zgodność z CGI
Pojemność	**Pojemność**
Wewnętrzny dysk twardy	1 port SATA o pojemności do 16 TB
Interfejs pomocniczy	**Interfejs pomocniczy**
USB	2 porty USB (USB 2.0 i USB 3.0)
RS232	Nie dotyczy
RS485	1 port do sterowania PTZ
Moc	**Moc**
Zasilacz	DC 12 V / 2 A
Pobór energii	< 12W
Środowisko	**Środowisko**
Warunki pracy	–10 °C to +55 °C, 0%–90% (RH)
Budowa	**Budowa**
Wymiary	260.0 mm × 237.4 mm × 47.6 mm (W × D × H)
Waga netto / brutto	
	1.17 kg (2.58 lb)
	1.57 kg (3.46 lb)
Certyfikaty	
	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
	CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024
	FCC: Part 15 Subpart B