

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-b-nvr0401-4p2-0-basic-p-27611.html>

Rejestrator BCS-B-NVR0401-4P(2.0) BASIC



Cena brutto	295,00 zł
Cena netto	239,84 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23402
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Rejestrator BCS-B-NVR0401-4P(2.0) BASIC

- 4 kanałowy rejestrator IP
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 54W
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wyjście audio

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-NVR0401-4P(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasma wejściowe	40Mbps
Pasma wyjściowe	40Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	

3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach
1/4
Odtwarzanie
1/4
Archiwizacja
Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy
128
Interfejsy
2×USB2.0
Wyjście audio
1
Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność
ONVIF
Protokoły
P2P, UPnP, DHCP
Standard
IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc
54W max 30W/port
Kanały PoE
4
Zasilanie
48V DC
Pobór mocy (bez dysków)
max 9W
Warunki pracy
-10°C~+55°C max 90% RH
Wymiary (W×D×H)
260×243×46mm
Waga (bez dysków)
1.2 kg