

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-b-snvr0401-w-wifi-z-4-kamerami-p-26663.html>

Rejestrator BCS-B-SNVR0401-W WIFI z 4 kamerami

Cena brutto	1 227,40 zł
Cena netto	997,89 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22603
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Zestaw rejestrator BCS-B-SNVR0401-W z 4 kamerami WIFI

Zestaw jest gotowy do użytkowania, wystarczy zamontować kamery i podłączyć zasilanie. Kamery dodają się do rejestratora automatycznie. W celu poprawienia zasięgu Wi-Fi do kamer można je skonfigurować kaskadowo (najbliższa kamera przekazuje sygnał z kolejnej). W zestawie znajdują się zasilacze DC12V do rejestratora oraz kamer. Dysk twardy do rejestratora oraz puszki montażowe do kamer można dokupić osobno.

BCS-B-SNVR0401-W x 1

- Kanały: 4
- Max rozdzielczość nagrywania: 2 Mpx
- Pasma wejściowe: 40 Mbps
- Pasma wyjściowe: 40 Mbps
- Rozdzielczość nagrywania: 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
- Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264
- Wyjścia wideo: HDMI/VGA
- Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- Podział na wyjściach: 1/4
- Odtwarzanie: 1/4
- Użytkownicy: 128
- Interfejsy: 2× USB 2.0
- Dyski: 1 do 6TB
- Sieć: RJ-45 10/100 Mbps
- WiFi: 2.4 GHz, 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n
- Zasilanie: 12V DC
- Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH
- Wymiary (W×D×H): 205 × 205 × 47 mm

BCS-B-TIP12FR3-W x 4

- Rozdzielczość: 2 Mpx
- Przetwornik: 1/2.9"
- Czułość kamery: 0.01Lux(F2.0,AGC ON) 0Lux(B/W,IR)
- Piksele: 1920(H)×1080(V)
- Obiektyw: 2.8 mm, F2.0

-
- Kąt widzenia: H: 101.1°, V: 55.0° D: 111.0°
 - Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR
 - Ilość strumieni: 2
 - Rozdzielczości: 2 Mpx (1920×1080)/720p (1280×720)/D1 (720×576)/(640×360)/2CIF (704×288)/CIF (352×288)
 - Strumień główny: 1080p (1920*1080), Max 30 fps; 720p (1280*720), Max 30 fps
 - Strumień drugi: 720p (1280*720), Max 30 fps; D1 (720*576), Max 30 fps; 640*360, Max 30 fps; 2 CIF (704*288), Max 30 fps; CIF(352*288), Max 30 fps
 - Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
 - Dzień/noc: ICR
 - Oświetlacz IR: do 30 m
 - Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711
 - WiFi: 2.4 GHz, 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n
 - Rodzaj zasilania: 12V DC
 - Klasa szczelności IP: IP67
 - Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH
 - Wymiary: 172 × 76 × 72 mm
 - Waga: 0.25 kg