Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:12

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-b-xvr04012-0-basic-p-39755.html

Rejestrator BCS-B-XVR0401(2.0) Basic

Cena brutto	**175,00 zł**
Cena netto	**142,28 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24662**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Rejestrator BCS-B-XVR0401(2.0) Basic

- 4 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 4Mpx.
- Wyjście HDMI/VGA
- Audio 1/1

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-XVR0401(2.0)
Linia produktowa
BCS BASIC
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
4
Dyski
1
Pojemność dysku
8 TB
Max rozdzielczość nagrywania
5 Mpx Lite
Pasmo wejściowe
16Mbps(24Mbps)
Pasmo wyjściowe
48Mbps
Wydajność wyświetlania
Analog: 2 x 5MP Lite@12, 2 x 4MP Lite@15, 2 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30
Kamery HD-CVI
5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps
Kamery AHD

5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps

Kamery HD-TVI

5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps

Kamery ANALOG

CVBS PAL/NTSC

XVR - Kamery IP

4M

XVR - Kanały IP

2(6)

Rozdzielczość nagrywania

5MP Lite / 4MP Lite / 1080P /720P / CIF

Strumień główny

5MP Lite@12fps 4MP Lite@15fps 1080P@15fps 720P@25fps

Strumień drugi

D1@12fps D1@15fps D1@15fps D1@25fps

Kompresja wideo

H.265 / H.264

Wyjście HDMI

HDMI

Wyjście VGA

VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI

1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA

1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Podział na wyjściach

1/4/6

Odtwarzanie

1/4

Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy

128

Interfejsy

2×USB2.0

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711U

Obsługa

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć

RJ-45(10/100Mbps)

Zgodność

ONVIF

Protokoły

TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 8W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)

260×243×46mm

Waga (bez dysków)

1.1 kg