

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-b-xvr04012-0-basic-p-39755.html>



## Rejestrator BCS-B-XVR0401(2.0) Basic

Cena brutto	<b>175,00 zł</b>
Cena netto	<b>142,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>24662</b>
Producent	<b>BCS BASIC</b>

### Opis produktu

#### Rejestrator BCS-B-XVR0401(2.0) Basic

- 4 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 4Mpx.
- Wyjście HDMI/VGA
- Audio 1/1

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-B-XVR0401(2.0)

Linia produktowa  
BCS BASIC

Standard transmisji  
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP

System  
Analog HD + IP

Funkcja Pentaplex  
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

Kanały  
4

Dyski  
1

Pojemność dysku  
8 TB

Max rozdzielczość nagrywania  
5 Mpx Lite

Pasma wejściowe  
16Mbps(24Mbps)

Pasma wyjściowe  
48Mbps

Wydajność wyświetlania  
Analog: 2 x 5MP Lite@12, 2 x 4MP Lite@15, 2 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30

Kamery HD-CVI  
5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps

Kamery AHD

---

5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps  
Kamery HD-TVI  
5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps  
Kamery ANALOG  
CVBS PAL/NTSC  
XVR - Kamery IP  
4M  
XVR - Kanały IP  
2(6)  
Rozdzielczość nagrywania  
5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 720P / CIF  
Strumień główny  
5MP Lite@12fps 4MP Lite@15fps 1080P@15fps 720P@25fps  
Strumień drugi  
D1@12fps D1@15fps D1@15fps D1@25fps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.264  
Wyjście HDMI  
HDMI  
Wyjście VGA  
VGA  
Rozdzielczość wyświetlania HDMI  
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768  
Rozdzielczość wyświetlania VGA  
1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768  
Podział na wyjściach  
1/4/6  
Odtwarzanie  
1/4  
Archiwizacja  
Możliwość zrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD  
Użytkownicy  
128  
Interfejsy  
2×USB2.0  
Wejście audio  
1  
Wyjście audio  
1  
Kompresja audio  
G.711U  
Obsługa  
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Sieć  
RJ-45(10/100Mbps)  
Zgodność  
ONVIF  
Protokoły  
TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP  
Zasilanie  
12V DC  
Pobór mocy (bez dysków)  
max 8W  
Warunki pracy  
-10°C~+55°C max 90% RH  
Obudowa  
1U  
Wymiary (W×D×H)  
260×243×46mm  
Waga (bez dysków)  
1.1 kg

