Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 08:48

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-b-xvr08012-0-basic-p-39756.html

Rejestrator BCS-B-XVR0801(2.0) Basic

Cena brutto	**270,01 zł**
Cena netto	**219,52 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24663**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Rejestrator BCS-B-XVR0801(2.0) Basic

- 8 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 4Mpx.
- Wyjście HDMI/VGA
- Audio 1/1

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-XVR0801(2.0)
Linia produktowa
BCS BASIC
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System
Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
1
Pojemność dysku
8 TB
Max rozdzielczość nagrywania
5 Mpx Lite
Pasmo wejściowe
32Mbps(40Mbps)
Pasmo wyjściowe
64Mbps
Wydajność wyświetlania
Analog: 4 x 5MP Lite@6, 4 x 4MP Lite@8, 4 x 1080P Lite @12fps IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30
Kamery HD-CVI
1080P@30fps 720P@30fps
Kamery AHD
5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps

Kamery HD-TVI
: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps
Kamery ANALOG
: CVBS PAL/NTSC
XVR - Kamery IP
: 4M
XVR - Kanały IP
: 4(8)
Rozdzielczość nagrywania
: 5MP Lite / 4MP Lite /1080P Lite /720P / CIF
Strumień główny
: 5MP Lite@6fps 4MP Lite@8fps 1080P Lite@12fps 720P@12fps
Strumień drugi
: D1@6fps D1@8fps D1@12fps D1@12fps
Kompresja wideo
: H.265 / H.264
Wyjście HDMI
: HDMI
Wyjście VGA
: VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach
: 1/4/6/8
Odtwarzanie
: 1/4/8
Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy
: 128
Interfejsy
: 2×USB2.0
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711U
Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
: RJ-45(10/100Mbps)
Zgodność
: ONVIF
Protokoły
: TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Zasilanie
: 12V DC
Pobór mocy (bez dysków)
: max 8W
Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa
: 1U
Wymiary (W×D×H)
: 260×243×46mm
Waga (bez dysków)
: 1.1 kg