Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0401-4ke-4p2l-4xpoe-p-39558.html



Rejestrator BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2L) 4xPoE

Cena brutto	**1 714,12 zł**
Cena netto	**1 393,59 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24471**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2L) 4xPoE

- 4 kanałowy rejestrator IP
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 36W
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamer

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2L)
Linia produktowa
BCS LINE
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
4
Dyski
1
Pojemność dysku
20 TB
Tryb nagrywania
Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania
12 Mpx
Pasmo wejściowe
80Mbps
Pasmo wyjściowe
60Mbps
Pasmo nagrywanie

80Mbps

Wydajność wyświetlania

Ai Wył: 1× 12 M@30fps, 2× 8 M@30fps, 3× 5 M@30fps, 4× 4 M@30fps Ai Wł: 1× 12 M@30fps, 1× 8 M@30fps, 2× 5 M@30fps, 3× 4 M@30fps

Rozdzielczość nagrywania

12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI

HDMI4K

Wyjście VGA

VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI

Praca jednoczesna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 Praca niezależna od VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA

1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Podział na wyjściach

1/4

Nagrywanie

rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai

Odtwarzanie

1/4

Archiwizacja

Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Interfejsy

2×USB2.0

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Alarm

Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login

Obsługa

Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów

Obsługa PTZ

Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.

Protokoły

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search

Standard

IEEE 802.3 af/at

Switch PoE moc

36W max 25.5W/port

Kanały PoE

4

Zasilanie

53V DC

Pobór mocy (bez dysków)

max 10W

Warunki pracy

-10°C~+55°C max 93% RH

Obudowa

1U

Wymiary (W×D×H)
: 260×232.5×47.6mm

Waga (bez dysków)
: 0.87 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
: SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
: Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła

Ai - Ochrona perymetryczna
: 4 kanałów z kamer

Ai - Detekcja twarzy
: 4 kanałów z kamer

Ai - Identyfikacja twarzy
: 4 kanałów z kamer

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: 4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 4 kanałów z kamer