

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0401-4ke2-promocja-p-27814.html>



Rejestrator BCS-L-NVR0401-4KE(2) promocja

Cena brutto	1 236,15 zł
Cena netto	1 005,00 zł
Dostępność	od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23630
Kod EAN	23630
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-L-NVR0401-4KE (BCS-NVR0401XSME-R)

4 kanałowy sieciowy rejestrator IP, ma funkcjonalność - Pentaplex, i kompresje - H.264. Można w nim nagrywać max. do 4 kamer w rozdzielczościach: IP 8MPx, 6MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 1080p, 1.3MPx, 720p, z max. bitrate 80 Mbps, ma 2 porty USB, Obsługuje 1 dysk twardy HDD, audio wej./wyj. - 1/1, można włączyć dwukierunkowy tor audio, jest sterowanie PTZ, wyjścia video - VGA, HDMI 4K, mają max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840X2160, obsługa poprzez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, sieć RJ-45 - 1 gniazdo, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - 1U, 260mmx225mmx47.6mm, waga - 0.8kg (bez HDD)

Podstawowe cechy BCS-L-NVR0401-4KE

- 4 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 4 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 80 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Obsługa 1 dysku SATAIII max. 6TB, 2 porty USB2.0, wejście i wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD

BCS-L-NVR0401-4KE

Specyfikacja

System

Procesor	Wysokowydajny procesor
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Mysz, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	4 kanały
Wysięcie Video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Wvi./Wei. Audio	1 Wei. I 1 Wvi. audio, INT
Ekran	
Podział ekranu	1/4
Rozdzielczość wvi. video	3840x2160, 1920x1080
Sekwencja	tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy na k
OSD	Nazwa kamery, czas, zan
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MIPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	3Mpx(3840x2160), 6Mpx(1080P(1920x1080) / 720
Max. zajętość pasma	Kanał ; od 16Kbps ~ 20M
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Requ
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD >
Interwały nagrań	~120 min. (domyślnie: 6

Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, /
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czujk
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wei. alarmowe	N/A
Wyi. przekaźnikowe	N/A
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	Podział 1/4
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Z
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, S kamera, Pełny ekran, Pow
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / U
Sieć	
Port	RI-45 port (10/100M)
PoE	N/A
Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, T Search (kamery BCS IP, D
Max. liczba użytkowników	128 (jednocześnie)
Obsługa smartfon	OS. android
Obsługa dysków	
HDD	1 port SATA max. 6 TB
Zarządzanie HDD	Hibernacja, Wykrywanie k
Dodatkowe interfejsy	
USB	1 port USB2.0 (front) / 1 r
RS232	N/A

RS485	N/A
Pozostałe	
Zasilanie	DC12V/2A
Pobór prądu	5,3W(bez HDD)
Warunki pracy	10 ~+50°C / 10~90%RH
Wymiary	1U, 260mm×225mm×47
Waga	0,8KG (bezHDD)