

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/zzxxxrejestrator-bcs-l-nvr0801-4ke-p-25107.html>

ŻŻ***Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE



Cena brutto	1 130,37 zł
Cena netto	919,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21023
Kod EAN	21023
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-L-NVR0801-4KE

BCS-L-NVR0801-4KE: Rejestrator sieciowy IP - 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.265 / H.264 / MJPEG, Nagrywanie max. do 8 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 80 Mbps. , porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia video - VGA, HDMI 4K, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - N/A, RS-485 - N/A, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840x2160, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - 1U, 260mm×225mm×47.6mm, waga - 0,8kg(bez HDD)

Podstawowe cechy BCS-L-NVR0801-4KE

- 8 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 8 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 80 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Obsługa 1 dysku SATAIII max. 6TB, 2 porty USB2.0, wejście i wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD

Schemat połączeń

Dodatkowe cechy produktu

BCS-L-NVR0801-4KE	
Specyfikacja	
System	
Procesor	Wysokowydajny procesor
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Mysz, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	8 kanałów
Wysięcie Video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Wyi./Wej. Audio	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INT
Ekran	
Podział ekranu	1/4/8/9
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920x1080,
Sekwencja	ak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy na k
OSD	Nazwa kamery, czas, zan
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MIPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	3Mpx(3840x2160), 6Mpx(
	1080P(1920x1080) / 720
Max. zajętość pasma	Kanał : od 16Kbps ~ 20M
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów

Tryby nagrań	Reczne, Terminarz (Requ
Priorytet nagrań	Reczne > Alarm > MD >
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 6
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, /
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czuko
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wei. alarmowe	N/A
Wyi. przekaźnikowe	N/A
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	Podział 1/4/8
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Z
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, S kamera, Pełny ekran, Pow
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / U
Sieć	
Port	RI-45 port (10/100M)
PoE	N/A
Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, T Search (kamery BCS IP, D
Max. liczba użytkowników	128 (jednocześnie)
Obsługa smartfon	OS, android
Obsługa dysków	
HDD	1 port SATA max. 6 TB
Zarządzanie HDD	hibernacja, Wykrywanie k

Dodatkowe interfejsy	
USB	1 port USB2.0 (front) / 1 port USB2.0 (back)
RS232	N/A
RS485	N/A
Pozostałe	
Zasilanie	DC12V/2A
Pobór prądu	5,3W(bez HDD)
Warunki pracy	10 ~ +50°C / 10~90%RH
Wymiary	1U, 260mm×225mm×47mm
Waga	0,8KG (bezHDD)