Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:13

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0801-4ke-w2l-wifi-p-40452.html



Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L) WIFI

Cena brutto	**646,91 zł**
Cena netto	**525,94 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25621**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L) z WiFi

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wi-Fi 6
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamer

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)
Linia produktowa
BCS LINE
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
1
Pojemność dysku
20 TB
Tryb nagrywania
Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania
16 Mpx
Pasmo wejściowe
80Mbps
Pasmo wyjściowe
80Mbps(60Mbps Ai)
Pasmo nagrywanie
80Mbps
Wydajność wyświetlania
1×16M@30fps /2×8M@30fps /3×6M@30fps /4×5M@30fps /5×4M@30fps 6×3M@30fps /8×2M@30fps Ai: 1×12M@30fps /2×6M@30fps /3×4M@30fps /4×3M@30fps /6×2M@30fps /8×720p@30fps

Rozdzielczość nagrywania
: 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo
: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI
: HDMI4K

Wyjście VGA
: VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Odtwarzanie
: 1/4/8/9

Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
: 128

Interfejsy
: 2×USB2.0

Kompresja audio
: G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Wi-Fi
: Wi-Fi 6 802.11b/g/n/a/ac/ax 2.4/5GHz

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration

Zasilanie
: 12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
: max 6W

Warunki pracy
: -10°C~+45°C max 93% RH

Obudowa
: 1U

Wymiary (W×D×H)
: 197×234×41.5mm

Waga (bez dysków)
: 0.57 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
: SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
: Ochrona perymetryczna, SMD

Ai - Ochrona perymetryczna
: 8 kanałów z kamer

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: 4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 8 kanałów z kamer