

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0801-4ke-w2l-wifi-p-40452.html>



Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L) WIFI

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25621
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L) z WiFi

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wi-Fi 6
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamer

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx
Pasma wejściowe	80Mbps
Pasma wyjściowe	80Mbps(60Mbps Ai)
Pasma nagrywanie	80Mbps
Wydajność wyświetlania	1×16M@30fps /2×8M@30fps /3×6M@30fps /4×5M@30fps /5×4M@30fps 6×3M@30fps /8×2M@30fps Ai: 1×12M@30fps /2×6M@30fps /3×4M@30fps /4×3M@30fps /6×2M@30fps /8×720p@30fps

Rozdzielczość nagrywania
16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI
HDMI4K

Wyjście VGA
VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI
3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA
1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720

Odtwarzanie
1/4/8/9

Archiwizacja
Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy
128

Interfejsy
2×USB2.0

Kompresja audio
G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Obsługa
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Wi-Fi
Wi-Fi 6 802.11b/g/n/a/ac/ax 2.4/5GHz

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration

Zasilanie
12V DC

Pobór mocy (bez dysków)
max 6W

Warunki pracy
-10°C~+45°C max 93% RH

Obudowa
1U

Wymiary (W×D×H)
197×234×41.5mm

Waga (bez dysków)
0.57 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer
Ochrona perymetryczna, SMD

Ai - Ochrona perymetryczna
8 kanałów z kamer

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 8 kanałów z kamer