Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:19

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0801-4ke2-p-27559.html



Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE(2)

Cena brutto	**1 642,03 zł**
Cena netto	**1 334,98 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23308**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE(2)

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-NVR0801-4KE(2)
Linia produktowa
BCS LINE
System
IP
Funkcja Pentaplex
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały
8
Dyski
1
Pojemność dysku
16 TB
Max rozdzielczość nagrywania
16 Mpx
Pasmo wejściowe
80Mbps
Pasmo wyjściowe
80Mbps
Wydajność wyświetlania
2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps) / 6×4M Ai(30fps) / 8×2M Ai(30fps)
Rozdzielczość nagrywania
16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF
Kompresja wideo
H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI
: HDMI4K
Wyjście VGA
: VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI
: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA
: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach
: 1/4/8/9
Odtwarzanie
: 1/4/8/9
Archiwizacja
: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy
: 128
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Obsługa
: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć
: RJ-45 10/100Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register
Zasilanie
: 12V DC
Pobór mocy (bez dysków)
: max 10W
Warunki pracy
: -10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa
: 1U
Wymiary (W×D×H)
: 260×232.5×50.3mm
Waga (bez dysków)
: 0.84 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
: Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer
: Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna
: 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy
: 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
Ai - Identyfikacja twarzy
: 8 kanałów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 1 kanał detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów identyfikacji z kamer / do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów, do 2.5GB
Ai - SMD
: 4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer